

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przedluzacz-extender-hdmi-1080p-60hz-120m-po-skrętce-cat-6-6a-7-8-hdcp-1-3-ir-zestaw-p-288515.html>



Przedłużacz/Extender HDMI 1080p 60Hz 120m po skrętce Cat.6/6A/7/8 HDCP 1.3 IR, zestaw

Cena brutto	401,99 zł
Cena netto	326,82 zł
Numer katalogowy	AVASSVE00000042
Kod producenta	DS-55517
Kod EAN	4016032482666
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Akcesoria w zestawie	1 x moduł nadajnika 1 x moduł odbiornika 1 x kabel nadajnika na podczerwień (1,5 m) 1 x kabel odbiornika sygnału podczerwieni (1,5 m) 2 x zasilacz (DC 5 V / 2 A, 1,15 m) 1 x materiały montażowe 1 x instrukcja obsługi
Wymiary	(1 moduł): dł. 10 cm x szer. 5,9 cm x wys. 2,5 cm Masa (1 moduł): 165 g
Pozostałe parametry	Złącza modułu nadajnika: 1 x wejście HDMI (1080p / 60 Hz) - do podłączenia źródła sygnału 1 x wyjście RJ45 - złącze na kabel CAT do transmisji 1 x wyjście na podczerwień - podłączenie przekaźnika na podczerwień 1 x wejście na zasilacz (DC 5 V / 2 A) p
Złącza #2	3,5mm IR Żeńska
Złącza #1	DC 5.5/2.1 żeńska
Zastosowanie kabla/adaptora	Wideo
Rodzaj kabla	Przedłużacz

Opis produktu

Zestaw extendera HDMI to wysokowydajny system przedłużacza sygnału wideo składający się z modułów nadajnika i odbiornika. Rozszerza zasięg sygnału audio-wideo Full HD do 120 m za pomocą kabla sieciowego CAT6 (połączenie punkt-punkt). Ponadto można użyć przełączników sieciowych i pojedynczych modułów odbiornika (DS-55518) do przesyłania treści wideo za pośrednictwem posiadanej infrastruktury sieciowej (połączenie IP) do maksymalnie 253 wyświetlaczy i rozszerzyć zasięg na nieograniczoną odległość. Dodatkowo zintegrowany dwukierunkowy interfejs do sygnału podczerwieni (IR) umożliwi zdalne sterowanie źródłem sygnału wejściowego poprzez ekran wyjściowy (po stronie odbiornika).

-
- Rozwiązanie umożliwia rozszerzenie sygnału audio-wideo w Full HD za pomocą kabla CAT 6 na nieograniczoną odległość za pośrednictwem posiadanej infrastruktury sieciowej lub za pomocą dostępnych w handlu przełączników sieciowych
 - Rozszerza zasięg sygnału audio-wideo Full HD za pomocą kabla CAT 6 na odległość do 120 m (połączenie punkt punkt)
 - Obsługa rozdzielczości do maks. 1080p / 60 Hz, Full HD
 - Obsługa kabli sieciowych CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 8
 - Interfejs do sygnału podczerwieni (IR) umożliwia zdalne sterowanie źródłem sygnału wejściowego poprzez ekran wyjściowy
 - Można użyć dodatkowych modułów odbiorników (DS-55518) i posiadanej infrastruktury sieciowej, aby wyświetlać treści wideo na maksymalnie 253 ekranach (połączenie IP)
 - Obudowa: z metalu
 - Nadaje się do montażu ściennego