Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przedluzacz-extender-hdmi-1080p-60hz-120m-po-skretce-cat-6-6a-7-8-hdcp-1-3-ir-zestaw-p-288515.html



Przedłużacz/Extender HDMI 1080p 60Hz 120m po skrętce Cat.6/6A/7/8 HDCP 1.3 IR, zestaw

Cena brutto	**408,99 zł**
Cena netto	**332,51 zł**
Numer katalogowy	**AVASSVE00000042**
Kod producenta	**DS-55517**
Kod EAN	**4016032482666**
Gwarancja	**24 mc.**
Akcesoria w zestawie	**1 x moduł nadajnika 1 x moduł odbiornika 1 x kabel nadajnika na podczerwień (1,5 m) 1 x kabel odbiornika sygnału podczerwieni (1,5 m) 2 x zasilacz (DC 5 V / 2 A, 1,15 m) 1 x materiały montażowe 1 x instrukcja obsługi**
Wymiary	**(1 moduł): dł. 10 cm x szer. 5,9 cm x wys. 2,5 cm Masa (1 moduł): 165 g**
Pozostałe parametry	**Złącza modułu nadajnika: 1 x wejście HDMI (1080p / 60 Hz) - do podłączenia źródła sygnału 1 x wyjście RJ45 - złącze na kabel CAT do transmisji 1 x wyjście na podczerwień - podłączenie przekaźnika na podczerwień 1 x wejście na zasilacz (DC 5 V / 2 A) p**
Złącza #2	**3,5mm IR Żeńska**
Złącza #1	**DC 5.5/2.1 żeńska**
Zastosowanie kabla/adaptera	**Wideo**
Rodzaj kabla	**Przedłużacz**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**

Opis produktu

Zestaw extendera HDMI to wysokowydajny system przedłużacza sygnału wideo składający się z modułów nadajnika i odbiornika. Rozszerza zasięg sygnału audio-wideo Full HD do 120 m za pomocą kabla sieciowego CAT6 (połączenie punkt-punkt). Ponadto można użyć przełączników sieciowych i pojedynczych modułów odbiornika (DS-55518) do przesyłania treści wideo za pośrednictwem posiadanej infrastruktury sieciowej (połączenie IP) do maksymalnie 253 wyświetlaczy i rozszerzyć zasięg na nieograniczoną odległość. Dodatkowo zintegrowany dwukierunkowy interfejs do sygnału podczerwieni (IR) umożliwia zdalne sterowanie źródłem sygnału wejściowego poprzez ekran wyjściowy (po stronie odbiornika).

- Rozwiązanie umożliwia rozszerzenie sygnału audio-wideo w Full HD za pomocą kabla CAT 6 na nieograniczoną odległość za pośrednictwem posiadanej infrastruktury sieciowej lub za pomocą dostępnych w handlu przełączników sieciowych
- Rozszerza zasięg sygnału audio-wideo Full HD za pomocą kabla CAT 6 na odległość do 120 m (połączenie punkt punkt)
- Obsługa rozdzielczości do maks. 1080p / 60 Hz, Full HD
- Obsługa kabli sieciowych CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 8
- Interfejs do sygnału podczerwieni (IR) umożliwia zdalne sterowanie źródłem sygnału wejściowego poprzez ekran wyjściowy
- Można użyć dodatkowych modułów odbiorników (DS-55518) i posiadanej infrastruktury sieciowej, aby wyświetlać treści wideo na maksymalnie 253 ekranach (połączenie IP)
- Obudowa: z metalu
- Nadaje się do montażu ściennego