

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przedluzacz-extender-hdmi-4k-30hz-70m-po-skretce-cat-5e-6-7-8-hdcp-1-4-edid-ir-poc-zestaw-p-286518.html>

## Przedłużacz/Extender HDMI 4K 30Hz 70m po skrętce Cat.5e/6/7/8 HDCP 1.4 EDID IR PoC, zestaw



Cena brutto	<b>220,99 zł</b>
Cena netto	<b>179,67 zł</b>
Numer katalogowy	<b>AVASSVE00000038</b>
Kod producenta	<b>DS-55519</b>
Kod EAN	<b>4016032482734</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Gwarancja	<b>24 mc.</b>
Standard USB/HDMI (wywalić gdy nie dotyczy)	<b>HDMI Ultra HD 4K</b>
Akcesoria w zestawie	<b>1 x moduł nadajnika 1 x moduł odbiornika 1 x kabel nadajnika na podczerwień (1,5 m) 1 x kabel odbiornika sygnału podczerwieni (1,5 m) 1 x zasilacz (DC 12 V / 1 A, 1,15 m) 1 x instrukcja obsługi</b>
Wymiary	<b>(1 moduł): dł. 7,9 cm x szer. 6,9 cm x wys. 1,65 cm Waga: nadajnik: 132 g, odbiornik: 130 g</b>
Pozostałe parametry	<b>Złącza modułu nadajnika: 1 x wejście HDMI (4K / 30 Hz) - do podłączenia źródła sygnału 1 x Loop-Out/wyjście HDMI - złącze do lokalnego monitora (urządzenie źródłowe) 1 x wyjście RJ45 złącze na kabel CAT do transmisji 1 x wyjście na podczerwień - podłąc</b>
Złącza #2	<b>RJ45 Żeńska</b>
Złącza #1	<b>DC 5.5/2.1 żeńska</b>
Zastosowanie kabla/adaptora	<b>Wideo</b>
Rodzaj kabla	<b>Przedłużacz</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Czarny</b>

### Opis produktu

Zestaw extendera HDMI rozszerza zasięg sygnałów audio-wideo Full HD na odległość do 70 m, a zasięg sygnałów 4K / 30 Hz można rozszerzyć na odległość do 40 m za pomocą kabla sieciowego CAT6 (lub wyższej specyfikacji). Moduł nadajnika jest wyposażony w wyjście HDMI do podłączenia lokalnego monitora. Dzięki technologii PoC (Power over Cable) tylko nadajnik musi być podłączony do prądu. Transmisja sygnału podczerwieni (IR) umożliwia wygodne sterowanie źródłem sygnału za

---

pomocą pilota z odbiornika (na ekranie wyjściowym). Do zakresu funkcjonalności należy również funkcja kopiowania EDID ekranu wyjściowego w odbiorniku lub na HDMI-Loop Out, którą można wybrać za pomocą przełącznika.

- Rozszerza zasięg sygnału audio-video HDMI na odległość do 70 m
- Obsługa rozdzielczości do maks. 4K / 30 Hz, 4:4:4
- HDMI 1.4, HDCP 1.4, DVI 1.0
- Obsługa kabli sieciowych CAT 5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 8
- Obsługa dźwięku: Maks. dźwięk 7.1-kanałowy HD
- PoC (Power over Cable) - tylko nadajnik wymaga zewnętrznego zasilacza
- Loop-Out/wyjście HDMI - podłączenie lokalnego monitora do urządzenia źródłowego
- Funkcja kopiowania EDID ekranu wyjściowego w odbiorniku lub na HDMI-Loop Out
- Transmisja sygnału podczerwieni (dwukierunkowa)
- Interfejs do sygnału podczerwieni (IR) umożliwia zdalne sterowanie źródłem sygnału wejściowego poprzez ekran wyjściowy
- Nadaje się do montażu ściennego
- Obudowa z metalu