

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przedluzacz-extender-hdmi-4k-60hz-150m-po-skretce-cat-6a-7-8-hdbaset-hdcp2-2-ir-edid-poc-zestaw-p-288514.html>



Przedłużacz/Extender HDMI 4K 60Hz 150m po skrętce Cat.6A/7/8 HDBaseT HDCP2.2 IR EDID PoC, zestaw

Cena brutto	1 347,99 zł
Cena netto	1 095,93 zł
Numer katalogowy	AVASSVE00000041
Kod producenta	DS-55526
Kod EAN	4016032483724
Wymiary	Wymiary (1 moduł): dł. 6,5 x szer. 14 x wys. 1,8 cm Waga: nadajnik 245 g / odbiornik 249 g
Pozostałe parametry	Złącza modułu nadajnika: 1 x wejście HDMI (4K / 60 Hz) złącze do źródła sygnału 1 x wyjście RJ45 (HDBaseT) podłączenie kabla CAT do transmisji 1 x wejście IR do odbioru sygnałów z pilota zdalnego sterowania 1 x wyjście IR do sterowania urządzeniem źród
Złącza #2	RJ45 Żeńska
Złącza #1	USB Micro-A Żeńska
Zastosowanie kabla/adaptera	Wideo
Rodzaj kabla	Przedłużacz
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Standard USB/HDMI (wywalić gdy nie dotyczy)	HDMI Ultra HD 4K
Akcesoria w zestawie	1 x moduł nadajnika 1 x moduł odbiornika 1 x kabel nadajnika na podczerwień (1,5 m) 1 x kabel odbiornika sygnału podczerwieni (1,5 m) 1 x zasilacz (DC 24 V / 1 A, 1,15 m) 1 x kabel połączeniowy USB (1,5 m) 1 x materiały montażowe 1 x instrukcja obs

Opis produktu

Zestaw extendera HDBaseT HDMI KVM umożliwia transmisję nieskompresowanego sygnału audio-wideo o wysokiej rozdzielczości na duże odległości za pośrednictwem kabla sieciowego CAT6A (lub kabla sieciowego wyższej specyfikacji). Maksymalny zasięg transmisji wynosi 150 m. Dzięki technologii PoC tylko jeden moduł musi być podłączony do prądu za pomocą zewnętrznego zasilacza. Moduł odbiornika jest wyposażony w dwa porty USB 2.0 do podłączenia np. kamery internetowej, zewnętrznego dysku twardego lub myszy i klawiatury. Ponadto obsługiwane są ekrany dotykowe, a dzięki kompatybilności z funkcją Touch-Panel Back Control źródłem sygnału można również sterować za pomocą gestów palcami. Dwukierunkowa transmisja sygnału podczerwieni (IR) również należy do zakresu funkcji tego rozwiązania.

- Obsługa HDBaseT 1.0 przez kabel CAT6A/7/8 na odległość do 100 m
- Zasięg transmisji Full HD (1080p / 60 Hz): 150 m (maks.)
- Zasięg transmisji UHD (4K / 60 Hz): 120 m (maks.)
- Obsługa 4K 2K / 60 Hz (4:4:4)
- Przepustowość wideo: 18 Gbps
- Moduł odbiornika jest wyposażony w dwa porty USB 2.0 do podłączenia np. kamery internetowej, zewnętrznego dysku twardego, panelu dotykowego lub myszy i klawiatury.
- Obsługa funkcji Touch Panel Back Control
- PoC (Power over Cable) tylko jeden moduł wymaga zewnętrznego zasilacza
- Obsługa EDID (2 tryby) 1: kopiowanie odbiornik z wyjściem HDMI / 2: standardowy 1080p, 2 kanały
- Dwukierunkowa transmisja sygnału podczerwieni (IR)
- Nadaje się do montażu ściennego
- Obudowa: z metalu