Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przedluzacz-extender-hdmi-4k120hz-40m-po-skretce-hdcp-2-3-ir-edid-zestaw-p-356655.html



Przedłużacz/Extender HDMI 4K120Hz 40m po skrętce HDCP 2.3 IR EDID (zestaw)

Cena brutto	**609,99 zł**
Cena netto	**495,93 zł**
Numer katalogowy	**AVASSVE00000043**
Kod producenta	**DS-55342**
Kod EAN	**4016032495635**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Standard USB/HDMI (wywalić gdy nie dotyczy)	**HDMI Ultra HD 4K**
Akcesoria w zestawie	**1 x moduł nadajnika 1 x moduł odbiornika 1 x nadajnik IR 1 x odbiornik sygnału podczerwieni (IR) 2 x zasilacz (12 V / 1 A, 1,2 m) 1 x skrócona instrukcja obsługi**
Wymiary	**Wymiary (1 moduł): Dł. 8,4 cm x szer. 8,2 cm x wys. 1,5 cm Masa (1 moduł): 125 g**
Pozostałe parametry	**Obsługa szerokiego zakresu tonalnego (High Dynamic Range, HDR) Obsługa HDCP 2.3 HDMI 2.1 Temperatura robocza: 0-50° Zużycie prądu: TX (nadajnik): ok. 4 W, RX (odbiornik): ok. 3,5 W Obudowa: Metal Standard HDTV: Ultra HD 4K Kategoria okablowania: Kat.**
Złącza #2	**RJ45 Żeńska**
Złącza #1	**RJ45 Żeńska**
Zastosowanie kabla/adaptera	**Wideo**
Rodzaj kabla	**Przedłużacz**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Zestaw Extendera HDMI DIGITUS umożliwia transmisję sygnału HDMI na odległość do 40 m (4K / 120 Hz, 4:4:4) przy użyciu kabli standardu CAT 6 lub wyższego. Zakres funkcjonalności obejmuje także dwukierunkową transmisję sygnału podczerwieni (IR), co umożliwia elastyczne sterowanie źródłem sygnału. Nadaje się również do montażu ściennego, przez co oferuje elastyczne możliwości instalacji.

- Transmisja sygnału HDMI (punkt-punkt) na odległość do 40 m w rozdzielczości UHD (4K / 120 Hz, 4:4:4)
- Dwukierunkowa transmisja sygnału podczerwieni
- Obsługa kabli sieciowych CAT 6, CAT 6A, CAT 7
- Maks. rozdzielczość: 4K / 120 Hz (4:4:4)
- Przepustowość wideo: 32 Gbps
- Nadaje się do montażu ściennego
- Złącza modułu nadajnika:
  1 x wejście HDMI (4K / 120 Hz) - do podłączenia źródła sygnału
  1 x wyjście RJ45 do podłączenia kabla CAT do transmisji
  1 x wyjście na podczerwień podłączenie przekaźnika na podczerwień
  1 x wejście na sygnał podczerwieni - podłączenie od odbiornika na podczerwień
  1 x wejście na zasilacz (DC 12 V / 1 A) - podłączenie zewnętrznego zasilacza
  1 x rozdzielczość przełącznika (4K / 120 Hz, EDID pass through)
  1 x przycisk reset
  1 x kontrolka LED statusu
- Złącza modułu odbiornika:
  1 x wyjście HDMI (4K / 120Hz) - do podłączenia wyświetlacza
  1 x wejście RJ45 - do podłączenia kabla CAT do transmisji
  1 x wyjście na podczerwień - podłączenie przekaźnika na podczerwień
  1 x wejście na sygnał podczerwieni - podłączenie od odbiornika na podczerwień
  1 x wejście na zasilacz (DC 12 V / 1 A) - podłączenie zewnętrznego zasilacza
  1 x przycisk reset
  1 x kontrolka LED statusu