

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przedluzacz-extender-hdmi-4k120hz-40m-po-skrętce-hdcp-2-3-ir-edid-zestaw-p-356655.html>



Przedłużacz/Extender HDMI 4K120Hz 40m po skrętce HDCP 2.3 IR EDID (zestaw)

Cena brutto	601,99 zł
Cena netto	489,42 zł
Numer katalogowy	AVASSVE00000043
Kod producenta	DS-55342
Kod EAN	4016032495635
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Standard USB/HDMI (wywalić gdy nie dotyczy)	HDMI Ultra HD 4K
Akcesoria w zestawie	1 x moduł nadajnika 1 x moduł odbiornika 1 x nadajnik IR 1 x odbiornik sygnału podczerwieni (IR) 2 x zasilacz (12 V / 1 A, 1,2 m) 1 x skrócona instrukcja obsługi
Wymiary	Wymiary (1 moduł): Dł. 8,4 cm x szer. 8,2 cm x wys. 1,5 cm Masa (1 moduł): 125 g
Pozostałe parametry	Obsługa szerokiego zakresu tonalnego (High Dynamic Range, HDR) Obsługa HDCP 2.3 HDMI 2.1 Temperatura robocza: 0-50° Zużycie prądu: TX (nadajnik): ok. 4 W, RX (odbiornik): ok. 3,5 W Obudowa: Metal Standard HDTV: Ultra HD 4K Kategoria okablowania: Kat.
Złącza #2	RJ45 Żeńska
Złącza #1	RJ45 Żeńska
Zastosowanie kabla/adaptera	Wideo
Rodzaj kabla	Przedłużacz
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Zestaw Extendera HDMI DIGITUS umożliwi transmisję sygnału HDMI na odległość do 40 m (4K / 120 Hz, 4:4:4) przy użyciu kabli standardu CAT 6 lub wyższego. Zakres funkcjonalności obejmuje także dwukierunkową transmisję sygnału podczerwieni (IR), co umożliwia elastyczne sterowanie źródłem sygnału. Nadaje się również do montażu ściennego, przez co oferuje elastyczne możliwości instalacji.

-
- Transmisja sygnału HDMI (punkt-punkt) na odległość do 40 m w rozdzielczości UHD (4K / 120 Hz, 4:4:4)
 - Dwukierunkowa transmisja sygnału podczerwieni
 - Obsługa kabli sieciowych CAT 6, CAT 6A, CAT 7
 - Maks. rozdzielczość: 4K / 120 Hz (4:4:4)
 - Przepustowość wideo: 32 Gbps
 - Nadaje się do montażu ściennego
 - Złącza modułu nadajnika:
 - 1 x wejście HDMI (4K / 120 Hz) - do podłączenia źródła sygnału
 - 1 x wyjście RJ45 do podłączenia kabla CAT do transmisji
 - 1 x wyjście na podczerwień podłączenie przekaźnika na podczerwień
 - 1 x wejście na sygnał podczerwieni - podłączenie od odbiornika na podczerwień
 - 1 x wejście na zasilacz (DC 12 V / 1 A) - podłączenie zewnętrznego zasilacza
 - 1 x rozdzielczość przełącznika (4K / 120 Hz, EDID pass through)
 - 1 x przycisk reset
 - 1 x kontrolka LED statusu
 - Złącza modułu odbiornika:
 - 1 x wyjście HDMI (4K / 120Hz) - do podłączenia wyświetlacza
 - 1 x wejście RJ45 - do podłączenia kabla CAT do transmisji
 - 1 x wyjście na podczerwień - podłączenie przekaźnika na podczerwień
 - 1 x wejście na sygnał podczerwieni - podłączenie od odbiornika na podczerwień
 - 1 x wejście na zasilacz (DC 12 V / 1 A) - podłączenie zewnętrznego zasilacza
 - 1 x przycisk reset
 - 1 x kontrolka LED statusu