

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przedluzacz-extender-hdmi-4k120hz-40m-po-skrętce-hdcp-2-3-ir-edid-zestaw-p-356655.html>



Przedłużacz/Extender HDMI 4K120Hz 40m po skrętce HDCP 2.3 IR EDID (zestaw)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | 596,99 zł |
| Cena netto | 485,36 zł |
| Numer katalogowy | AVASSVE00000043 |
| Kod producenta | DS-55342 |
| Kod EAN | 4016032495635 |
| Uwaga | CE+WEEE |
| Gwarancja | 24 mc. |
| Standard USB/HDMI (wywalić gdy nie dotyczy) | HDMI Ultra HD 4K |
| Akcesoria w zestawie | 1 x moduł nadajnika 1 x moduł odbiornika 1 x nadajnik IR 1 x odbiornik sygnału podczerwieni (IR) 2 x zasilacz (12 V / 1 A, 1,2 m) 1 x skrócona instrukcja obsługi |
| Wymiary | Wymiary (1 moduł): Dł. 8,4 cm x szer. 8,2 cm x wys. 1,5 cm Masa (1 moduł): 125 g |
| Pozostałe parametry | Obsługa szerokiego zakresu tonalnego (High Dynamic Range, HDR) Obsługa HDCP 2.3 HDMI 2.1 Temperatura robocza: 0-50° Zużycie prądu: TX (nadajnik): ok. 4 W, RX (odbiornik): ok. 3,5 W Obudowa: Metal Standard HDTV: Ultra HD 4K Kategoria okablowania: Kat. |
| Złącza #2 | RJ45 Żeńska |
| Złącza #1 | RJ45 Żeńska |
| Zastosowanie kabla/adaptera | Wideo |
| Rodzaj kabla | Przedłużacz |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |

Opis produktu

Zestaw Extendera HDMI DIGITUS umożliwi transmisję sygnału HDMI na odległość do 40 m (4K / 120 Hz, 4:4:4) przy użyciu kabli standardu CAT 6 lub wyższego. Zakres funkcjonalności obejmuje także dwukierunkową transmisję sygnału podczerwieni (IR), co umożliwia elastyczne sterowanie źródłem sygnału. Nadaje się również do montażu ściennego, przez co oferuje elastyczne możliwości instalacji.

-
- Transmisja sygnału HDMI (punkt-punkt) na odległość do 40 m w rozdzielczości UHD (4K / 120 Hz, 4:4:4)
 - Dwukierunkowa transmisja sygnału podczerwieni
 - Obsługa kabli sieciowych CAT 6, CAT 6A, CAT 7
 - Maks. rozdzielczość: 4K / 120 Hz (4:4:4)
 - Przepustowość wideo: 32 Gbps
 - Nadaje się do montażu ściennego
 - Złącza modułu nadajnika:
 - 1 x wejście HDMI (4K / 120 Hz) - do podłączenia źródła sygnału
 - 1 x wyjście RJ45 do podłączenia kabla CAT do transmisji
 - 1 x wyjście na podczerwień podłączenie przekaźnika na podczerwień
 - 1 x wejście na sygnał podczerwieni - podłączenie od odbiornika na podczerwień
 - 1 x wejście na zasilacz (DC 12 V / 1 A) - podłączenie zewnętrznego zasilacza
 - 1 x rozdzielczość przełącznika (4K / 120 Hz, EDID pass through)
 - 1 x przycisk reset
 - 1 x kontrolka LED statusu
 - Złącza modułu odbiornika:
 - 1 x wyjście HDMI (4K / 120Hz) - do podłączenia wyświetlacza
 - 1 x wejście RJ45 - do podłączenia kabla CAT do transmisji
 - 1 x wyjście na podczerwień - podłączenie przekaźnika na podczerwień
 - 1 x wejście na sygnał podczerwieni - podłączenie od odbiornika na podczerwień
 - 1 x wejście na zasilacz (DC 12 V / 1 A) - podłączenie zewnętrznego zasilacza
 - 1 x przycisk reset
 - 1 x kontrolka LED statusu