

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przedluzacz-extender-hdmi-70m-po-skrętce-kat-5e-6-7-4k-60hz-poc-power-over-cable-zestaw-p-357897.html>



Przedłużacz / Extender HDMI 70m po skrętce kat.5e/6/7 4K 60Hz PoC (Power over Cable) (zestaw)

Cena brutto	429,99 zł
Cena netto	349,59 zł
Numer katalogowy	AVASSVE00000051
Kod producenta	DS-55506
Kod EAN	4016032478928
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Standard USB/HDMI (wywalić gdy nie dotyczy)	HDMI Ultra HD 4K
Akcesoria w zestawie	Jednostka przekaźnikowa Jednostka odbiornika Kabel przekaźnika na podczerwień (1,5 m) Kabel odbiornika na podczerwień (1,5 m) Zasilacz (DC 12 V / 1 A, 1,15 m) 4 x Płytki montażowa Instrukcja obsługi
Wymiary	Wymiary (1 jednostka): dł. 8,8 cm x szer. 6,1 cm x wys. 1,8 cm Waga (1 jednostka): 160 g
Pozostałe parametry	HDMI 2.0 HDCP 2.2 / 1.4 Ochrona przed przepięciami (ESD) Temperatura robocza: 0-40° Zużycie prądu: ok. 3,84 W Złącza jednostki przekaźnikowej: 1 x wejście HDMI (4K / 60 Hz) - podłączenie źródła sygnału 1 x Loop-Out/wyjście HDMI - podłączenie lokalne
Złącza #2	USB Typ B Żeńska
Złącza #1	USB Typ B Żeńska
Zastosowanie kabla/adaptera	Audio
Rodzaj kabla	Przedłużacz
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Umożliwia transmisję sygnału HDMI na odległość do 70 m w rozdzielczości UHD (4K 2K / 60 Hz, 4:4:4) za pośrednictwem kabla CAT.

- Przepustowość wideo 18 Gbps
- Obsługa 4K 2K / 60 Hz, 4:4:4
- Maksymalny zasięg transmisji: 70 m
- Maksymalny zasięg transmisji przy rozdzielczości 4K / 30 Hz: 70 m
- Maksymalny zasięg transmisji przy rozdzielczości 4K / 60 Hz: 60 m
- PoC (Power over Cable) - tylko jedna jednostka wymaga zewnętrznego zasilacza
- Automatyczne rozpoznawanie EDID
- Obsługa HDR
- Loop-Out/wyjście HDMI - podłączenie lokalnego monitora do urządzenia źródłowego
- Obsługa kabli sieciowych Cat5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 8
- Nadaje się do montażu ściennego
- Obudowa: z metalu