

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przedluzacz-extender-hdmi-bezprzewodowy-50m-1080p-60hz-5ghz-do-ds-55319-nadajnik-p-279318.html>



## Przedłużacz/Extender HDMI bezprzewodowy 50m 1080p 60Hz 5GHz do DS-55319 (nadajnik)

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                                 | <b>491,99 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cena netto                                  | <b>399,99 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Numer katalogowy                            | <b>AVASSVE00000030</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kod producenta                              | <b>DS-55320</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kod EAN                                     | <b>4016032478799</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Uwaga                                       | <b>CE+WEEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gwarancja                                   | <b>24 mc.</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Standard USB/HDMI (wywalić gdy nie dotyczy) | <b>HDMI Standard (720p/1080i)</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| Waga                                        | <b>27</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Akcesoria w zestawie                        | <b>Jednostka przekaźnikowa Kabel micro USB (0,5 m) Skrócona instrukcja instalacji Skrócona instrukcja obsługi Kabel przedłużający HDMI (0,15 m)</b>                                                                                                            |
| Wymiary                                     | <b>Długość 83 x szerokość 32 x wysokość 13 mm</b>                                                                                                                                                                                                              |
| Pozostałe parametry                         | <b>Kanał transmisji sygnału: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R Wersja HDMI: 1.4 Wersja HDCP: 1.3 Szyfrowanie AES 128 bitów Protokół WPA2 Protokół uwierzytelniania: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise) Obsługa Windows, macOS Liczba złączy na jednostkę: 1 x wtyk</b> |
| Złącza #1                                   | <b>HDMI Typ A Męska</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zastosowanie kabla/adaptera                 | <b>Wideo</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rodzaj kabla                                | <b>Przedłużacz</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kolor (wyliczeniowy)                        | <b>Srebrny</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Opis produktu

#### Dodatkowa jednostka przekaźnikowa do systemu prezentacji DS-55319

Za pomocą bezprzewodowego systemu prezentacji można przysyłać sygnały wideo i audio HDMI w rozdzielczości Full HD na odległość do 50 m przy zachowaniu bezpośredniej linii wzroku. Uruchomienie i obsługa są bardzo proste. Plug & Play - po prostu podłącz i zacznij działać. Zestaw można rozbudować do maksymalnie 16 odbiorników (DS-55320). Szybko i łatwo przełącz się na wybrany nadajnik za pomocą jednego przycisku i udostępniaj swoje treści. Możesz również udostępniać treści

bezpośrednio z urządzenia mobilnego (smartfon/tablet) za pośrednictwem systemu operacyjnego urządzenia mobilnego bez konieczności używania dodatkowej aplikacji. Nadajnik może być zasilany przez port HDMI komputera (wymagane > 500 mA). Dla bezpiecznego i stabilnego działania zalecamy zawsze zasilanie nadajnika i odbiornika poprzez kabel micro USB. Dzięki kompaktowej konstrukcji nadajnika i odbiornika, konfiguracja jest łatwa, szybka i możliwa do dostosowania - idealne rozwiązanie dla sal konferencyjnych.

- Bezprzewodowa transmisja sygnału HDMI na odległość do 50 m (przy braku przeszkód w linii prostej)
- Obsługa rozdzielczości do 1920x1080p
- Udostępnianie i prowadzenie prezentacji: Nadajnik HDMI rozszerza bezprzewodowy system prezentacji i może być wykorzystywany z wszelkimi urządzeniami wyposażonymi w wyjście HDMI (kompatybilnymi z systemami Windows, macOS)
- Nie trzeba instalować żadnego oprogramowania: W celu udostępniania obrazu z komputera przez moduł nadajnika HDMI (transmitter), wystarczy tylko raz sparować transmitter z modulem odbiornika
- Plug, Press and Play: Po podłączeniu adaptera HDMI do portu HDMI wystarczy nacisnąć przycisk na module nadajniku, aby rozpocząć transmisję sygnału (aktywna transmisja zostanie przerywana)
- Obsługa trybu wielu użytkowników Do odbiornika można jednocześnie podłączyć maks. 16 uczestników / urządzeń źródłowych i na przemian uruchamiać udostępnianie ekranu
- Interfejs użytkownika: Jeśli nie jest przesyłany żaden sygnał wideo, strona informacyjna wyświetla wskazówki dotyczące prawidłowego nawiązania połączenia (należy zapoznać się z instrukcją obsługi używanego urządzenia mobilnego)
- Rozdzielczość wideo: Moduł nadajnika obsługuje HDMI 1.4 / HDCP 1.3 i rozdzielczości do Full HD 1920 x 1080p przy 60 Hz (dźwięk stereo: 16 bitów / 48 KHz)
- Zasilanie: Nadajnik może być zasilany przez port HDMI komputera (wymagane > 500 mA). Dla bezpiecznego i stabilnego działania zalecamy zawsze zasilanie nadajnika i odbiornika poprzez kabel micro USB.
- Zasięg: Przy braku zakłócających przeszkód zasięg transmisji sygnału wynosi do 50 m natomiast w przypadku ograniczeń zakłócających transmisję nie można jednoznacznie określić zasięgu i zależy on od warunków lokalnych
- Przykłady zastosowań: Zastosowania biznesowe (sala do spotkań i konferencji, pomieszczenie konferencyjne, biuro, stoisko na targach, sala posiedzeń) / zastosowania w sektorze edukacji (szkoły, uczelnie, uniwersytety, sala lekcyjna, sala seminaryjna)