

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przedluzacz-extender-hdmi-do-30m-60m-po-skrętce-cat-6-7-4k2k-60hz-uhd-hdcp-2-2-ir-audio-zestaw-p-12225.html>



Przedłużacz/Extender HDMI do 30m/60m po skrętce Cat.6/7, 4K2K 60Hz UHD, HDCP 2.2, IR, audio (zestaw)

Cena brutto	379,99 zł
Cena netto	308,93 zł
Numer katalogowy	AVASSVE000000014
Kod producenta	DS-55204
Kod EAN	4016032436270
Gwarancja	24 mc.
Akcesoria w zestawie	1 przedłużacz nadajnika 4K HDMI 1 przedłużacz odbiornika 4K HDMI 2x zasilacz: DC 5V/1A 1x nadajnik na podczerwień 1x odbiornik na podczerwień 1x instrukcja obsługi
Wymiary	Długość 77 x szerokość 56 x wysokość 27 mm
Pozostałe parametry	Przedłuża treści wideo 4K2K/60Hz do 30 m Przedłuża treści wideo 4K2K/30Hz do 60 m Obsługa Ultra HD (60 Hz), rozdzielczość 4096 x 2160p Wbudowane złącze podczerwieni - łatwe sterowanie źródłem wejściowym za pomocą pilota Obsługuje kable sieciowe CAT 6, CAT
Zastosowanie kabla/adaptera	Wideo
Rodzaj kabla	Przedłużacz
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE

Opis produktu

Zestaw przedłużacza 4K HDMI, HDMI 2.0 30/60 m over network cable (Cat 6, 6a, 7), UHD 4K2K/60 Hz

Zwiększa długość maksymalną kabla HDMI do 60 m, przy czym pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem stosuje się tylko pojedynczy kabel sieciowy

- Przedłuża treści wideo 4K2K/60Hz do 30 m
- Przedłuża treści wideo 4K2K/30Hz do 60 m
- Obsługa Ultra HD (60 Hz), rozdzielczość 4096 x 2160p
- Wbudowane złącze podczerwieni - łatwe sterowanie źródłem wejściowym za pomocą pilota



-
- Obsługuje kable sieciowe CAT 6, CAT 6A
 - Obsługa HDCP 2.2

Zestaw przedłużacza sygnału wideo Digitus 4K, 4K2K/60Hz to rozwiązanie do przedłużania do 60 m spełniające najwyższe wymagania zarówno w zakresie prezentacji graficznych o wysokiej rozdzielczości, jak i absolutnie płynnego odtwarzania wideo. Możliwe jest przesyłanie cyfrowych 4K2K/60Hz sygnałów wideo i audio na maksymalną odległość do 30 m. Treść 4K2K/30Hz można przesyłać na odległość do 60 m. Obsługuje kable sieciowe CAT 6, CAT 6A. Składa się z nadajnika i odbiornika. Dostarczane są również dwie jednostki na podczerwień (nadajnik, odbiornik), przez które można używać pilota podłączonego źródła wejściowego.