Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przedluzacz-extender-hdmi-do-30m-60m-po-skretce-cat-6-7-4k2k-60hz-uhd-hdcp-2-2-ir-audio-zestaw-p-12225.html



Przedłużacz/Extender HDMI do 30m/60m po skrętce Cat.6/7, 4K2K 60Hz UHD, HDCP 2.2, IR, audio (zestaw)

Cena brutto	**379,99 zł**
Cena netto	**308,93 zł**
Numer katalogowy	**AVASSVE00000014**
Kod producenta	**DS-55204**
Kod EAN	**4016032436270**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Akcesoria w zestawie	**1 przedłużacz nadajnika 4K HDMI 1 przedłużacz odbiornika 4K HDMI 2x zasilacz: DC 5V/1A 1x nadajnik na podczerwień 1x odbiornik na podczerwień 1x instrukcja obsługi**
Wymiary	**Długość 77 x szerokość 56 x wysokość 27 mm**
Pozostałe parametry	**Przedłuża treści wideo 4K2K/60Hz do 30 m Przedłuża treści wideo 4K2K/30Hz do 60 m Obsługa Ultra HD (60 Hz), rozdzielczość 4096 x 2160p Wbudowane złącze podczerwieni - łatwe sterowanie źródłem wejściowym za pomocą pilota Obsługuje kable sieciowe CAT 6, CAT**
Zastosowanie kabla/adaptera	**Wideo**
Rodzaj kabla	**Przedłużacz**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Zestaw przedłużacza 4K HDMI, HDMI 2.0 30/60 m over network cable (Cat 6, 6a, 7), UHD 4K2K/60 Hz

Zwiększa długość maksymalną kabla HDMI do 60 m, przy czym pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem stosuje się tylko pojedynczy kabel sieciowy

- Przedłuża treści wideo 4K2K/60Hz do 30 m
- Przedłuża treści wideo 4K2K/30Hz do 60 m
- Obsługa Ultra HD (60 Hz), rozdzielczość 4096 x 2160p
- Wbudowane złącze podczerwieni - łatwe sterowanie źródłem wejściowym za pomocą pilota

- Obsługuje kable sieciowe CAT 6, CAT 6A
- Obsługa HDCP 2.2

Zestaw przedłużacza sygnału wideo Digitus 4K, 4K2K/60Hz to rozwiązanie do przedłużania do 60 m spełniające najwyższe wymagania zarówno w zakresie prezentacji graficznych o wysokiej rozdzielczości, jak i absolutnie płynnego odtwarzania wideo. Możliwe jest przesyłanie cyfrowych 4K2K/60Hz sygnałów wideo i audio na maksymalną odległość do 30 m. Treść 4K2K/30Hz można przesyłać na odległość do 60 m. Obsługuje kable sieciowe CAT 6, CAT 6A. Składa się z nadajnika i odbiornika. Dostarczane są również dwie jednostki na podczerwień (nadajnik, odbiornik), przez które można używać pilota podłączonego źródła wejściowego.