

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przedluzacz-extender-hdmi-hdbaset-do-70m-po-cat-5e-4k-30hz-uhd-hdcp-2-2-ir-z-audio-zestaw-p-12234.html>



Przedłużacz/Extender HDMI HDBaseT do 70m po Cat.5e, 4K 30Hz UHD, HDCP 2.2, IR, z audio (zestaw)

Cena brutto	530,99 zł
Cena netto	431,70 zł
Numer katalogowy	AVASSVE00000023
Kod producenta	DS-55500
Kod EAN	4016032429449
Rodzaj kabla	Przedłużacz
Złącza #1	HDMI Typ A Żeńska
Wymiary	9,85 x 6,65 x 2,3 cm
Akcesoria w zestawie	Nadajnik przedłużacza sygnału wideo HDMI Odbiornik przedłużacza sygnału wideo HDMI Zasilacz: DC 12 V/2 A Nadajnik na podczerwień Odbiornik na podczerwień Zestaw mocujący ze śrubami x 2 Instrukcja obsługi
Gwarancja	24 mc.
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Zastosowanie kabla/adaptera	Wideo
Złącza #2	RJ45 Żeńska
Separator - nagłówek	Odbiornik
Standard USB/HDMI (wywalić gdy nie dotyczy)	HDMI Ultra HD 4K
Uwaga	CE+WEEE

Opis produktu

Zwiększa długość maksymalną kabla HDMI do 70 m, przy czym pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem stosuje się tylko pojedynczy kabel sieciowy

Zestaw przedłużacza sygnału wideo Digitus 4K, HDBaseT to rozwiązanie do przedłużania sygnału wideo do 70 m spełniające najwyższe wymagania zarówno w zakresie prezentacji graficznych o wysokiej rozdzielczości, jak i absolutnie płynnego odtwarzania wideo. Przesyła cyfrowe sygnały wideo i audio na maksymalną długość do 70 m. Treści 4K można przesyłać na odległość do 40 m przy użyciu kabla sieciowego CAT 6. Składa się z nadajnika i odbiornika. Dzięki obsłudze PoH wystarczy jedynie zasilanie energią elektryczną odbiornika (zalecane) poprzez załączony zasilacz. W zestawie znajdują się także dwa dwukierunkowe moduły na podczerwień (nadajnik, odbiornik), poprzez które można za pomocą pilota zdalnie sterować podłączonym źródłem sygnału wejściowego.

-
- Przedłużenie przesyłu treści wideo 4K do 40 m za pomocą kabla CAT 6
 - Zapewnia prostą i szybką dystrybucję sygnałów wideo HDMI ekran można teraz umieścić tam, gdzie jest akurat potrzebny
 - Obsługuje rozdzielczość 4K2K (30 Hz), 4096 x 2160p
 - Używa technologii HDBaseT
 - Obsługa kabli sieciowych CAT 5e, CAT 6 i CAT 6A
 - Obsługa HDCP 2.2
 - Wbudowany dwukierunkowy interfejs podczerwieni proste sterowanie źródłem sygnału wejściowego za pomocą pilota zdalnego sterowania
 - Rozdzielczości: 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
 - Dioda LED statusu
 - Obsługuje: 3D, HDTV
 - Obsługa CEC
 - Obsługa standardu Deep Color (24 bity)
 - Obsługuje skompresowane sygnały audio, takie jak DTS Digital, Dolby Digital (włącznie z DTS-HD i Dolby True HD)
 - Obsługuje nieskompresowane sygnały audio, takie jak LPCM