

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przedluzacz-extender-kvm-hdmi-usb-150m-po-kat-5e-utp-ip-1080p-fhd-60hz-audio-zestaw-p-356662.html>



Przedłużacz / Extender KVM HDMI+USB 150m po kat.5e UTP/IP 1080p FHD 60Hz audio (zestaw)

Cena brutto	709,99 zł
Cena netto	577,23 zł
Numer katalogowy	AVASSVE00000052
Kod producenta	DS-55507
Kod EAN	4016032478935
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Standard USB/HDMI (wywalić gdy nie dotyczy)	HDMI High Speed with Ethernet (1.4; 1080p + LAN)
Akcesoria w zestawie	Jednostka przekaźnikowa Jednostka odbiornika Kabel przekaźnika na podczerwień (1,5 m) Kabel odbiornika na podczerwień (1,5 m) 2 x Zasilacz (DC 12 V / 1 A, 1,15 m) Kabel USB-B-A (1,5 m) Instrukcja obsługi
Wymiary	Wymiary (1 jednostka): Dł. 9,15 cm x szer. 6,7 cm x wys. 1,75 cm Waga: przekaźnik 155 g, odbiornik 150 g
Pozostałe parametry	Ochrona przed przepięciami (ESD) Temperatura robocza: -10-50° Zużycie prądu: Przełącznik ok. 1,4 W, odbiornik ok. 1,7 W HDMI 1.4 Przepustowość wideo 6,75 Gbps Obsługa Full HD, 1920x1200/60 Hz, 4:4:4 HDCP 1.4 Maksymalny zasięg transmisji: 150 m (połą
Złącza #2	USB Typ B Żeńska
Złącza #1	USB Typ A Żeńska x2
Zastosowanie kabla/adaptera	KVM
Rodzaj kabla	Przedłużacz
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Przedłuża sygnał HDMI na odległość do 150 m i zapewnia funkcjonalność KVM do sterowania źródłem sygnału przy pomocy klawiatury i myszy podłączonych do jednostki przekaźnika.

Zestaw HDMI KVM IP Extender składa się z jednostki przekaźnikowej (umieszczonej lokalnie) oraz jednostka odbiornika (umieszczonej w dalszej lokalizacji). Możliwe jest przedłużenie sygnału HDMI przy pomocy kabla sieciowego (CAT 5e, 6, 6A, 7, 8) na maksymalną odległość 150 m (połączenie punkt-punkt). Możliwa jest również transmisja sygnału HDMI na nieograniczoną odległość za pomocą posiadanej infrastruktury sieciowej (przy użyciu standardowych przełączników sieciowych IP (połączenie IP)). Najwyższa obsługiwana rozdzielczość wideo to: Full HD (1920 x 1200 / 60 Hz, 4:4:4). Możliwe jest także wygodny dostęp do komputera (klawiaturą i myszą) dzięki portom USB w jednostka odbiornika. Idealnie nadaje się do zastosowań przemysłowych, w handlu oraz w sektorze publicznym.

- Przedłuża maksymalny zasięg kabla HDMI na odległość do 150 m przy użyciu zwykłego kabla sieciowego
- Rozszerzenie sygnału (nieograniczona odległość) poprzez posiadaną infrastrukturę sieci lokalnej lub za pomocą dostępnych w handlu przełączników sieciowych (połączenie IP)
- Obsługa rozdzielczości wideo do: Full-HD (1920x1200/60 Hz, 4:4:4)
- Funkcjonalność KVM do podłączenia myszy i klawiatury
- Obsługa kabli sieciowych CAT 5e, 6, 6A, 7, 8
- Transmisja na podczerwień (IR)
- Kompaktowa konstrukcja do łatwej i elastycznej instalacji
- Wytrzymała obudowa z metalu