Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przedluzacz-extender-kvm-hdmi-usb-150m-po-kat-5e-utp-ip-1080p-fhd-60hz-audio-zestaw-p-356662.html



Przedłużacz / Extender KVM HDMI+USB 150m po kat.5e UTP/IP 1080p FHD 60Hz audio (zestaw)

Cena brutto	**651,99 zł**
Cena netto	**530,07 zł**
Numer katalogowy	**AVASSVE00000052**
Kod producenta	**DS-55507**
Kod EAN	**4016032478935**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Standard USB/HDMI (wywalić gdy nie dotyczy)	**HDMI High Speed with Ethernet (1.4; 1080p + LAN)**
Akcesoria w zestawie	**Jednostka przekaźnikowa Jednostka odbiornika Kabel przekaźnika na podczerwień (1,5 m) Kabel odbiornika na podczerwień (1,5 m) 2 x Zasilacz (DC 12 V / 1 A, 1,15 m) Kabel USB-B-A (1,5 m) Instrukcja obsługi**
Wymiary	**Wymiary (1 jednostka): Dł. 9,15 cm x szer. 6,7 cm x wys. 1,75 cm Waga: przekaźnik 155 g, odbiornik 150 g**
Pozostałe parametry	**Ochrona przed przepięciami (ESD) Temperatura robocza: -10-50° Zużycie prądu: Przekaźnik ok. 1,4 W, odbiornik ok. 1,7 W HDMI 1.4 Przepustowość wideo 6,75 Gbps Obsługa Full HD, 1920x1200/60 Hz, 4:4:4 HDCP 1.4 Maksymalny zasięg transmisji: 150 m (połą**
Złącza #2	**USB Typ B Żeńska**
Złącza #1	**USB Typ A Żeńska x2**
Zastosowanie kabla/adaptera	**KVM**
Rodzaj kabla	**Przedłużacz**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Przedłuża sygnał HDMI na odległość do 150 m i zapewnia funkcjonalność KVM do sterowania źródłem sygnału przy pomocy klawiatury i myszy podłączonych do jednostki przekaźnika.

Zestaw HDMI KVM IP Extender składa się z jednostki przekaźnikowej (umieszczonej lokalnie) oraz jednostka odbiornika (umieszczonej w dalszej lokalizacji). Możliwe jest przedłużenie sygnału HDMI przy pomocy kabla sieciowego (CAT 5e, 6, 6A, 7, 8) na maksymalną odległość 150 m (połączenie punkt-punkt). Możliwa jest również transmisja sygnału HDMI na nieograniczoną odległość za pomocą posiadanej infrastruktury sieciowe (przy użyciu standardowych przełączników sieciowych IP (połączenie IP). Najwyższa obsługiwana rozdzielczość wideo to: Full HD (1920 x 1200 / 60 Hz, 4:4:4). Możliwe jest także wygodny dostęp do komputera (klawiaturą i myszą) dzięki portom USB w jednostka odbiornika. Idealnie nadaje się do zastosowań przemysłowych, w handlu oraz w sektorze publicznym.

- Przedłuża maksymalny zasięg kabla HDMI na odległość do 150 m przy użyciu zwykłego kabla sieciowego
- Rozszerzenie sygnału (nieograniczona odległość) poprzez posiadaną infrastrukturę sieci lokalnej lub za pomocą dostępnych w handlu przełączników sieciowych (połączenie IP)
- Obsługa rozdzielczości wideo do: Full-HD (1920x1200/60 Hz, 4:4:4)
- Funkcjonalność KVM do podłączenia myszy i klawiatury
- Obsługa kabli sieciowych CAT 5e, 6, 6A, 7, 8
- Transmisja na podczerwień (IR)
- Kompaktowa konstrukcja do łatwej i elastycznej instalacji
- Wytrzymała obudowa z metalu