

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przedluzacz-extender-kvm-hdmi-usb-bezprzewodowy-150m-uhd-4k60hz-zestaw-p-356660.html>



Przedłużacz/Extender KVM HDMI+USB bezprzewodowy 150m UHD 4K60Hz (zestaw)

Cena brutto	1 031,99 zł
Cena netto	839,02 zł
Numer katalogowy	AVASSVE00000049
Kod producenta	DS-55328
Kod EAN	4016032491248
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Standard USB/HDMI (wywalić gdy nie dotyczy)	HDMI Ultra HD 4K
Akcesoria w zestawie	1 x moduł nadajnika 1 x moduł odbiornika 2 x ładowarka USB (5 V / 2 A) 2 x kabel USB-A na USB-C (1,5 m) 2 x kabel przyłączeniowy HDMI (1,5 m) 1 x kabel USB-A na micro USB (0,8 m) 1 x kabel do transmitera IR (1,2 m) 1 x SIO (skrócona instrukcja obsł)
Wymiary	Wymiary (1 moduł): Szer. 15,4 cm x gł. 7,75 cm x wys. 2,1 cm Masa (1 moduł): 330 g
Pozostałe parametry	Protokół uwierzytelniania: Szyfrowanie WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise), AES 128 bitów Zasięg transmisji - połączenie 1:1: do 150 m (przy braku przeszkód fizycznych) Zasięg transmisji - połączenie 1:2: do 100 m (przy braku przeszkód fizycznych) Zasięg
Złącza #2	HDMI Typ A Żeńska
Złącza #1	USB Typ C Żeńska
Zastosowanie kabla/adaptera	Wideo
Rodzaj kabla	Przedłużacz
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Zestaw 4K Wireless HDMI KVM Extender przesyła bezprzewodowo sygnały wideo i audio HDMI w rozdzielczości UHD 4K / 30Hz na odległość do 150 m (przy braku przeszkód w linii prostej). Obejmuje moduł nadajnika i odbiornika. Dzięki funkcjonalności

KVM można podłączyć mysz/klawiaturę do jednostki odbiornika, którymi można sterować źródłem sygnału bezpośrednio na urządzeniu wyjściowym. Przy użyciu HDMI-Loop-Out w jednostce przekaźnikowej można podłączyć lokalny monitor do monitorowania sygnału wyjściowego w odbiorniku. Zestaw extendera można rozszerzyć do maksymalnie 4 odbiorników (urządzeń wyjściowych) dodatkowe odbiorniki są dostępne osobno: DS-55329.

- Bezprzewodowa transmisja sygnału HDMI na odległość do 150 m (przy braku fizycznych przeszkód)
- Połączenie punkt-wielopunkt - 1 x nadajnik (źródło) i maksymalnie 4 x odbiornik (urządzenie wyjściowe)
- Dodatkowe moduły odbiornika są dostępne osobno: DS-55329
- Obsługa bezprzewodowej transmisji sygnału audio/wideo w rozdzielczości do 4K UHD (2160p / 30 Hz)
- Łatwość obsługi i użytkowania dzięki Plug & Play - wystarczy podłączyć i można używać, nie są potrzebne żadne sterowniki
- Funkcja KVM umożliwiająca podłączenie myszy i klawiatury
- Touch Screen Back Control - obsługa ekranów dotykowych (za pośrednictwem połączenia USB w odbiorniku)
- Złącza modułu nadajnika:
 - 1 x wejście HDMI (źródło sygnału, maks. 4 K / 60 Hz.)
 - 1 x HDMI Loop-Out / wyjście (urządzenie wyjściowe, 4K / 60 Hz max.)
 - 1 x wejście micro USB - połączenie do transmisji danych do korzystania z funkcji KVM
 - 1 x wyjście sygnału podczerwień - do podłączenia przekaźnika na podczerwień do sterowania źródłem sygnału
 - 1 x wejście USB-C - złącze do podłączenia zasilacza (5 V / 2 A)
 - 1 x włącznik/wyłącznik
- Złącza modułu odbiornika:
 - 1 x wyjście HDMI (urządzenie wyjściowe, maks. 4K / 60 Hz)
 - 2 x port wejściowy USB-A (złącze do podłączenia myszki / klawiatury / panelu dotykowego)
 - 1 x wejście USB-C - złącze do podłączenia zasilacza (5 V / 2 A)
 - 1 x przycisk reset
 - 1 x włącznik/wyłącznik
- Zasilanie przez port USB-C i zasilacz (w zestawie)
- Szyfrowanie AES 128 bitów