

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przedluzacz-extender-kvm-hdmi-usb-hdbaset-70m-4k30hz-hdcp-2-2-poc-power-over-cable-audio-ir-zestaw-p-356664.html>



Przedłużacz/Extender KVM HDMI+USB HDBaseT 70m 4K30Hz HDCP 2.2 PoC (Power over Cable) audio IR zestaw

Cena brutto	854,99 zł
Cena netto	695,11 zł
Numer katalogowy	AVASSVE00000054
Kod producenta	DS-55512
Kod EAN	4016032480020
Standard USB/HDMI (wywalić gdy nie dotyczy)	HDMI Ultra HD 4K
Akcesoria w zestawie	Jednostka przekaźnikowa Jednostka odbiornika Kabel przekaźnika na podczerwień (1,5 m) Kabel odbiornika na podczerwień (1,5 m) Zasilacz (DC 12 V / 1 A, 1,45 m) Kabel USB-B-A (1,5 m) 4 x Płytki montażowa Instrukcja obsługi
Wymiary	(1 jednostka): dł. 6,5 cm x szer. 14 cm x wys. 1,8 cm waga: przekaźnik 224 g, odbiornik 227 g
Pozostałe parametry	Złącza jednostki przekaźnikowej: 1 x wejście HDMI (4K / 30 Hz) - do podłączenia źródła sygnału 1 x wyjście RJ45 (HDBaseT) - podłączenie kabla CAT do transmisji 1 x wejście USB-B - do podłączenia do komputera host do użytkowania funkcji KVM 1 x wejście
Złącza #2	RJ45 Żeńska
Złącza #1	RJ45 Żeńska
Zastosowanie kabla/adaptera	KVM
Rodzaj kabla	Przedłużacz
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.

Opis produktu

Przedłuża sygnał HDMI na odległość do 70 m i zapewnia możliwość sterowania przy pomocy klawiatury i myszy podłączonych do złączy USB w jednostce przekaźnika.

Zestaw HDBaseT HDMI KVM Extender umożliwia transmisję sygnału na duże odległości za pomocą zwykłego przewodu z drutu miedzianego do przesyłu danych. Maksymalny zasięg transmisji wynosi 70 m (Full HD). Sygnały w rozdzielczości 4K można przedłużyć na odległość do 40 m. Dzięki technologii PoC tylko jedna jednostka musi być podłączona do prądu za pomocą zewnętrznego zasilacza. Dwukierunkowa transmisja sygnału podczerwiieni oraz funkcjonalność KVM (USB 1.1) do podłączania myszy i klawiatury również należą do funkcji tego rozwiązania.

- Przedłuża kabel HDMI na maksymalną odległość 70 m (Full HD, 1080p / 60 Hz) lub 40 m (UHD, 4K / 30 Hz) przy użyciu zwykłego kabla sieciowego
- Funkcjonalność KVM (USB 1.1) do podłączania myszy i klawiatury
- PoC (Power over Cable) - tylko jedna jednostka wymaga zewnętrznego zasilacza
- Obsługa kabli sieciowych CAT 5e, 6, 6A, 7, 8
- Przepustowość wideo: 10,2 Gbps
- Obsługa HDBaseT 1.0
- HDCP 2.2, 1.4
- Transmisja na podczerwień (dwukierunkowa)
- Kompaktowa konstrukcja do łatwej i elastycznej instalacji
- Wytrzymała obudowa z metalu