Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przedluzacz-extender-po-skretce-kat-6-hdmi-4k-30hz-z-kvm-usb-1-1-do-40m-70m-max-253-odbiorniki-st-p-372163.html



Przedłużacz (extender) po skrętce kat.6 HDMI 4K/30Hz z KVM USB 1.1 do 40m/70m, max. 253 odbiorniki, sterowanie IR - zestaw (odbiornik/nadajnik)

Cena brutto	**380,99 zł**
Cena netto	**309,75 zł**
Numer katalogowy	**AVASSVE00000067**
Kod producenta	**DS-55357**
Kod EAN	**4016032501954**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Standard USB/HDMI (wywalić gdy nie dotyczy)	**HDMI Ultra HD 4K**
Akcesoria w zestawie	**Nadajnik Odbiornik Zasilacz sieciowy, wtyczka UE (DC 5V/2A, 1,2 m) Kabel USB (1,2 m) Instrukcja obsługi**
Wymiary	**(1 sztuka): L 7.5 x W 6.0 x H 2.0 cm Waga (1 szt.): 123 g**
Pozostałe parametry	**Połączenia modułu nadajnika (TX): 1x wejście HDMI (4K/30Hz) - podłączenie źródła sygnału 1x wyjście RJ45 (Gigabit Ethernet) - połączenie kablem transmisyjnym CAT 1x USB-A (1.1) - Podłączenie źródła sygnału (PC) 1x złącze zasilania (DC 5V/2A) - złącze**
Złącza #2	**HDMI Typ A Żeńska**
Złącza #1	**HDMI Typ A Żeńska**
Zastosowanie kabla/adaptera	**Wideo**
Rodzaj kabla	**Przedłużacz**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Przedłużacz (extender) po skrętce kat.6 HDMI 4K/30Hz z KVM USB 1.1 do 40m/70m, max. 253 odbiorniki, sterowanie IR - zestaw

Umożliwia transmisję sygnału AV w rozdzielczości UHD (4K/30Hz) na odległość do 40 m za pośrednictwem kabla sieciowego CAT6 (lub wyższego) i oferuje funkcję KVM (klawiatura, wideo, mysz), a także PoC (Power over Cable) po stronie odbiornika. Zestaw przedłużacza KVM HDMI (4K/30Hz) umożliwia bezstratną i praktycznie pozbawioną opóźnień (10-20 ms) transmisję sygnałów AV w rozdzielczości Ultra HD (4K/30Hz) na odległość do 40 metrów przy użyciu kabla sieciowego CAT6 lub wyższej jakości. Dzięki zintegrowanej funkcji KVM, mysz i klawiatura mogą być podłączone bezpośrednio do odbiornika, umożliwiając wygodne zdalne sterowanie. System obsługuje zarówno nieskompresowaną transmisję sygnału HDMI w 4K/30Hz na odległość 40 metrów, jak i transmisję Full HD (1080p/60Hz) na odległość do 70 metrów. Technologia ultra-niskiego opóźnienia zapewnia praktycznie wolne od opóźnień odtwarzanie obrazu (opóźnienie 10-20 ms) i płynne wrażenia użytkownika. Aby zapewnić prostą i elastyczną instalację, zestaw oferuje obsługę PoC (Power over Cable), dzięki czemu tylko nadajnik musi być zasilany za pomocą zasilacza. Dzięki instalacji Plug & Play gwarantowane jest szybkie i nieskomplikowane uruchomienie. Przedłużacz KVM HDMI to idealne rozwiązanie do profesjonalnych zastosowań, sal konferencyjnych, przemysłowych systemów sterowania lub zestawów kina domowego, które wymagają transmisji sygnału o wysokiej rozdzielczości z dodatkowymi opcjami sterowania.

- Bezstratna transmisja sygnału HDMI w rozdzielczości UHD 4K/30Hz (3840x2160p) na odległość do 40 m za pośrednictwem kabla sieciowego CAT6 (lub wyższego)
- Bezstratna transmisja sygnału HDMI w rozdzielczości Full HD (1080p/60Hz) na odległość do 70 m za pośrednictwem kabla sieciowego CAT6 (lub wyższego)
- Ultra Low Latency - praktycznie bezlatencyjna reprodukcja obrazu (10-20 ms) i nieskompresowana transmisja sygnału AV
- Dodatkowa łączność i sterowanie: funkcja KVM do podłączania myszy i klawiatury po stronie odbiornika
- Elastyczna instalacja dzięki obsłudze PoC: tylko nadajnik musi być zasilany przez zewnętrzny zasilacz
- Obsługa połączeń punkt-punkt
- Obsługa kabli sieciowych CAT6 (lub wyższych)
- Instalacja Plug & Play