

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przedluzacz-extender-po-skretce-kat-6-hdmi-4k-60hz-przez-ip-1g-lub-do-120m-200m-dodatkowy-odbior-ni-p-372158.html>

BRAK
ZDJĘCIA

Przedłużacz (extender) po skrętce kat.6 HDMI 4K/60Hz przez IP 1G lub do 120m/200m - dodatkowy odbiornik do DS-55351

Cena brutto	365,99 zł
Cena netto	297,55 zł
Numer katalogowy	AVASSVE00000062
Kod producenta	DS-55352
Kod EAN	4016032501909
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Standard USB/HDMI (wywalić gdy nie dotyczy)	HDMI Ultra HD 4K
Waga	154
Akcesoria w zestawie	Odbiornik Zasilacz sieciowy, wtyczka UE (DC 5V/1A, 1,5 m) Kabel/przedłużacz IR (1,0 m) Instrukcja obsługi
Wymiary	9.7 x 9.4 x 2.4 cm
Pozostałe parametry	Połączenia odbiornika (RX): 1x wyjście HDMI (4K/60Hz) - połączenie wyświetlacza 1x wejście RJ45 (Gigabit Ethernet) - podłączenie kabla transmisyjnego CAT 1x wejście IR - przekazywanie sygnału IR 1x złącze zasilania (DC 5V/1A) - złącze zasilania zewnęt
Złącza #1	USB Micro-B Żeńska
Zastosowanie kabla/adaptera	Wideo
Rodzaj kabla	Przedłużacz
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Przedłużacz (extender) po skrętce kat.6 HDMI 4K/60Hz przez IP 1G lub do 120m/200m - **dodatkowy odbiornik do DS-55352**

Rozszerz zestaw HDMI IP Extender Set (DS-55351) o dodatkowe odbiorniki (maks. 253), aby odtwarzać treści AV na wielu wyświetlaczach jednocześnie.

Rozszerz istniejący zestaw przedłużacza HDMI IP (DS-55351) o dodatkowe odbiorniki i przesyłaj treści AV do 253 wyświetlaczy

jednocześnie - idealne rozwiązanie do digital signage, sal konferencyjnych lub prezentacji na dużą skalę. Dzięki transmisji sygnału opartej na protokole IP za pośrednictwem istniejącej infrastruktury sieciowej 1G lub dodatkowych przełączników sieciowych 1G, można elastycznie dystrybuować treści na nieograniczone odległości. Opcja kaskadowania zapewnia maksymalną skalowalność i łatwą integrację z systemem. Ciesz się ostrym jak brzytwa obrazem w rozdzielczości UHD do 4K/60Hz (4096x2160p) z minimalnym opóźnieniem wynoszącym zaledwie 150-220 ms. Zintegrowany interfejs IR umożliwia zdalne sterowanie źródłem wejściowym bezpośrednio z ekranu wyjściowego, umożliwiając wygodne zarządzanie treścią. Aby uzyskać stabilne i niezawodne połączenie, zalecamy użycie kabli sieciowych CAT6 lub wyższej jakości. Odbiornik nadaje się również do montażu na ścianie, co pozwala na oszczędność miejsca. Zwiększ wydajność swojego rozwiązania AV dzięki odbiornikowi HDMI IP 4K/60Hz - dla imponującej jakości obrazu i maksymalnej elastyczności.

- Możliwość rozbudowy przez IP: Rozbuduj zestaw przedłużacza HDMI IP (DS-55351) do maksymalnie 253 odbiorników (wyświetlaczy) - połączenie punkt-wielopunkt
- Elastyczność i wydajność przez IP: Wykorzystanie istniejącej infrastruktury sieciowej 1G lub użycie dodatkowych przełączników sieciowych 1G do transmisji sygnału na nieograniczoną odległość - kaskadowanie
- Wyjątkowa jakość obrazu: transmisja w rozdzielczości UHD do 4K/60Hz (4096x2160p) z niskim opóźnieniem wynoszącym 150-220 ms.
- Interfejs IR umożliwia zdalne sterowanie źródłem wejściowym z ekranu wyjściowego
- Obsługa kabli sieciowych CAT6 (lub wyższych)
- Nadaje się do montażu na ścianie