

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przedluzacz-extender-po-skretce-kat-6-hdmi-4k-60hz-z-kvm-usb-2-0-przez-ip-1g-lub-do-120m-200m-doda-p-372162.html>

BRAK
ZDJĘCIA

Przedłużacz (extender) po skrętce kat.6 HDMI 4K/60Hz z KVM USB 2.0 przez IP 1G lub do 120m/200m - dodatkowy odbiornik do DS-55355

Cena brutto	449,99 zł
Cena netto	365,85 zł
Numer katalogowy	AVASSVE00000066
Kod producenta	DS-55356
Kod EAN	4016032501947
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Standard USB/HDMI (wywalić gdy nie dotyczy)	HDMI Ultra HD 4K
Waga	243
Akcesoria w zestawie	1x odbiornik 1x zasilacz sieciowy, wtyczka UE (DC 5V/1A, 1,5 m) 1x instrukcja obsługi
Wymiary	L 10,9 x W 8,95 x H 2,63 cm
Pozostałe parametry	Połączenia odbiornika (RX): 1x wyjście HDMI (4K/60Hz) - połączenie wyświetlacza 1x wejście RJ45 (Gigabit Ethernet) - podłączenie kabla transmisyjnego CAT 2x USB-A (2.0) - podłączenie myszy, klawiatury, wyświetlacza dotykowego 1x złącze zasilania (DC 5
Złącza #1	USB Typ A Żeńska x2
Zastosowanie kabla/adaptera	Wideo
Rodzaj kabla	Przedłużacz

Opis produktu

Przedłużacz (extender) po skrętce kat.6 HDMI 4K/60Hz z KVM USB 2.0 przez IP 1G lub do 120m/200m - **dodatkowy odbiornik do DS-55355**

Rozbuduj zestaw HDMI IP Extender Set (DS-55355) o dodatkowe odbiorniki (maks. 253), aby odtwarzać treści AV na wielu wyświetlaczach jednocześnie.

Rozszerz istniejący zestaw przedłużacza HDMI IP (DS-55355) o dodatkowe odbiorniki i poznaj wysoce elastyczne i wydajne

rozwiązanie AV. Dzięki technologii punkt-wielopunkt można przesyłać treści przez IP do 253 wyświetlaczy - idealne rozwiązanie do profesjonalnych zastosowań w firmach, instytucjach edukacyjnych lub środowiskach digital signage. Wykorzystaj istniejącą infrastrukturę sieci 1G do przesyłania sygnałów na nieograniczone odległości lub użyj dodatkowych przełączników sieciowych 1G do kaskadowej rozbudowy. Aby zapewnić jeszcze większą funkcjonalność, odbiornik oferuje zintegrowaną funkcję KVM, która umożliwia podłączenie myszy i klawiatury, a także obsługę ekranu dotykowego - idealne rozwiązanie do elastycznego sterowania źródłem sygnału. Ciesz się wyjątkową jakością obrazu z ostrą jak brzytwa rozdzielczością UHD do 4K/60Hz (4096x2160p) i niskim opóźnieniem wynoszącym zaledwie 120-170 ms. Połączenie odbywa się za pomocą kabli sieciowych CAT6 lub wyższych, aby zapewnić stabilną i niezawodną transmisję sygnału. Odbiornik KVM IP HDMI (DS-55356) to skalowalne rozwiązanie do zastosowań profesjonalnych, które łączy w sobie maksymalną elastyczność i wyjątkową wydajność.

- Możliwość rozbudowy przez IP: Rozbuduj zestaw przedłużacza HDMI IP (DS-55355) do maksymalnie 253 odbiorników (wyświetlaczy) - połączenie punkt-wielopunkt
- Elastyczny i wydajny przez IP: Wykorzystanie istniejącej infrastruktury sieci 1G lub użycie dodatkowych przełączników sieci 1G do transmisji sygnału na nieograniczoną odległość - możliwość łączenia kaskadowego
- Dodatkowa łączność i sterowanie: funkcja KVM do podłączania myszy i klawiatury, a także obsługa ekranu dotykowego po stronie odbiornika
- Wyjątkowa jakość obrazu: transmisja w rozdzielczości UHD do 4K/60Hz (4096x2160p) z niskim opóźnieniem 120-170 ms.
- Obsługa kabli sieciowych CAT6 (lub wyższych)