

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przedluzacz-extender-po-skrętce-kat-6-hdmi-4k-60hz-z-kvm-usb-2-0-przez-ip-1g-lub-do-120m-200m-max-p-372161.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Przedłużacz (extender) po skrętce kat.6 HDMI 4K/60Hz z KVM USB 2.0 przez IP 1G lub do 120m/200m, max. 253 odbiorniki, ekran dotykowy - zestaw

Cena brutto	903,99 zł
Cena netto	734,95 zł
Numer katalogowy	AVASSVE00000065
Kod producenta	DS-55355
Kod EAN	4016032501930
Wymiary	(1 sztuka): L 10,9 x W 8,95 x H 2,63 cm Waga: TX 240 g, RX 243 g
Pozostałe parametry	Połączenia modułu nadajnika (TX): 1x wejście HDMI (4K/60Hz) - podłączenie źródła sygnału 1x wyjście RJ45 (Gigabit Ethernet) - połączenie kablem transmisyjnym CAT 1x USB-A (2.0) - Podłączenie źródła sygnału (PC) 1x złącze zasilania (DC 5V/1A) - złącze
Złącza #2	USB Micro-B Żeńska
Złącza #1	USB Micro-B Żeńska
Zastosowanie kabla/adaptera	Wideo
Rodzaj kabla	Przedłużacz
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Standard USB/HDMI (wywalić gdy nie dotyczy)	HDMI Ultra HD 4K
Akcesoria w zestawie	1x nadajnik 1x odbiornik 2x zasilacz sieciowy, wtyczka UE (DC 5V/1A, 1,5 m) 1x kabel USB (1,2 m) 1x instrukcja obsługi

Opis produktu

Przedłużacz (extender) po skrętce kat.6 HDMI 4K/60Hz z KVM USB 2.0 przez IP 1G lub do 120m/200m, max. 253 odbiorniki, ekran dotykowy - zestaw

Umożliwia transmisję sygnału HDMI AV w rozdzielczości UHD (4K/60Hz) na odległość do 200 m (połączenie punkt-punkt) za pośrednictwem kabla sieciowego CAT6 (lub wyższego) i oferuje funkcję KVM (klawiatura, mysz, ekran dotykowy) po stronie odbiornika.

Zestaw HDMI KVM IP Extender Set umożliwia transmisję sygnałów AV HDMI w wysokiej rozdzielczości w doskonałej jakości 4K UHD (4096x2160p przy 60 Hz) na odległość do 200 metrów przy użyciu kabli sieciowych CAT6 lub wyższej jakości. Dzięki zintegrowanej funkcji KVM, mysz, klawiatura i urządzenia z ekranem dotykowym mogą być używane bezpośrednio po stronie odbiornika, umożliwiając wygodne sterowanie. System imponuje elastycznością rozbudowy i obsługuje połączenia punkt-punkt, a także transmisje punkt-wielopunkt z maksymalnie 253 odbiornikami. Wykorzystując istniejącą infrastrukturę sieci 1G lub dodatkowe przełączniki sieciowe, transmisję sygnału można rozszerzyć na nieograniczone odległości (kaskadowanie). Niskie opóźnienie wynoszące od 120 do 170 ms zapewnia niemal bezopóźnieniową reprodukcję obrazu w doskonałej jakości. Ponadto opcjonalne odbiorniki (model: DS-55356) można nabyć oddzielnie, aby dostosować zakres zastosowań. Dzięki prostej łączności i sterowaniu, zestaw HDMI KVM IP Extender Set jest idealny dla firm, sal konferencyjnych, digital signage i profesjonalnych zastosowań AV, gdzie wymagana jest niezawodna transmisja sygnału o niskim opóźnieniu i wysokiej rozdzielczości.

- Daleki zasięg: transmisja sygnału AV za pomocą kabla CAT6 (lub wyższego) do 200 m - połączenie punkt-punkt
- Możliwość rozbudowy przez IP: Obsługa do 253 odbiorników (wyświetlaczy) - Połączenie punkt-wielopunkt
- Elastyczność i wydajność dzięki IP: Wykorzystanie istniejącej infrastruktury sieciowej 1G lub użycie dodatkowych przełączników sieciowych 1G do transmisji sygnału na nieograniczoną odległość - kaskadowanie
- Opcje rozbudowy: Dodatkowe odbiorniki (RX) dostępne osobno (model: DS-55356)
- Dodatkowa łączność i sterowanie: funkcja KVM do podłączania myszy i klawiatury, a także obsługa ekranu dotykowego po stronie odbiornika
- Wyjątkowa jakość obrazu: transmisja w rozdzielczości UHD do 4K/60Hz (4096x2160p) z niskim opóźnieniem 120-170 ms.
- Obsługa kabli sieciowych CAT6 (lub wyższych)