

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przedluzacz-extender-splitter-hdmi-bezprzewodowy-prezentacyjny-80m-1080p-60hz-fhd-5ghz-hdcp-1-3-zest-p-276718.html>



Przedłużacz (Extender) splitter HDMI bezprzewodowy prezentacyjny 80m 1080p 60Hz FHD 5GHz HDCP 1.3 zestaw

Cena brutto	980,99 zł
Cena netto	797,55 zł
Numer katalogowy	AVASSVE000000035
Kod producenta	DS-55314
Kod EAN	4016032460657
Gwarancja	24 mc.
Standard USB/HDMI (wywalić gdy nie dotyczy)	HDMI Standard (720p/1080i)
Akcesoria w zestawie	Nadajnik Odbiornik Dwie anteny Dwa zasilacze, długość przewodu: 1,2 m Dwa kable o długości 1,2 m do przesyłania sygnałów podczerwieni Przewód audio o długość 1,0 m z wtykami 3,5 mm (męski/męski) Wspornik montażowy do montażu ściennego Podręcznik už
Wymiary	Urządzenie: dł. 13 x szer. 10 x wys. 2,6 cm Waga nadajnika: 144 g Waga odbiornika: 145 g
Pozostałe parametry	Głębia kolorów: 12 bitów na kanał Rozdzielczości z przeplotem: 480i, 576i, 1080i (50/60 Hz) Rozdzielczości progresywne: 480p, 576p, 720p, 1080p (50/60 Hz) Kompresja: H.264 Częstotliwości próbkowania audio: 44.1 / 48 kHz Wersja HDMI: 1.3 Wersja HDCP:
Złącza #2	DC 5.5/2.1 żeńska
Złącza #1	DC 5.5/2.1 żeńska
Zastosowanie kabla/adaptera	Wideo
Rodzaj kabla	Przedłużacz
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Zestaw bezprzewodowego regeneratora/rozdzielacza HDMI umożliwia transmisję sygnałów wideo wysokiej rozdzielczości

i dźwięku HDMI na odległość maks. 80 m (połączenie 1:1, brak przeszkód). Obsługa technologii Plug and Play ułatwia rozbudowę systemu. Wystarczy podłączyć urządzenie źródłowe i odbiornik do zestawu, aby rozpocząć pracę. Odbiornika można używać do sterowania urządzeniami sygnału źródłowego, przekazując do niego sygnały podczerwieni z lokalnego pilota zdalnego sterowania. W zestawie są dwa przewody do przesyłania sygnałów podczerwieni, które podłącza się do nadajnika i odbiornika. Do urządzenia można podłączyć maksymalnie cztery opcjonalne odbiorniki (DS-55315). Przykładowo można wysyłać sygnał z dekodera równocześnie do czterech różnych telewizorów, a nawet sterować dekodern przy użyciu pilota każdego z odbiorników. Podłączanie przewodów HDMI nie jest konieczne dzięki łatwemu w obsłudze bezprzewodowemu systemowi regeneratorów/rozdzielaczy HDMI.

- Obsługa funkcji rozdzielania na dodatkowe odbiorniki - do urządzenia można podłączyć maksymalnie cztery odbiorniki (DS-55315)
- Obsługa transmisji typu punkt-punkt lub multiemisji (punkt-wiele punktów)
- Rozdzielanie sygnału HDMI do maksymalnie czterech telewizorów/monitorów
- Bezprzewodowa transmisja sygnałów HDMI na odległość maks. 80 m (połączenie 1:1, brak przeszkód)
- Wejście i wyjście podczerwieni służące do przekazywania sygnałów zdalnego sterowania do urządzenia źródłowego
- Dodatkowe wyjście HDMI (pętla wyjściowa) modułu nadajnika umożliwiające podłączenie zewnętrznego monitora
- Obsługa technologii Plug and Play; nie wymaga oprogramowania ani sterowników
- Transmisja sygnałów HDMI Full HD o maksymalnej rozdzielczości 1080p i częstotliwości 60 Hz
- Połączenia nadajnika:
 - Wejście HDMI
 - Wyjście HDMI (pętla wyjściowa) służące do podłączania monitora
 - Wyjście podczerwieni
 - Zasilacz (5 V DC)
- Połączenia odbiornika:
 - Wyjście HDMI
 - Wyjście podczerwieni
 - Zasilacz (5 V DC)
- Zasięg transmisji 80 m (przy braku przeszkód) w przypadku połączenia 1:1
- Zasięg transmisji w przypadku połączenia 1:2: do 60 m (bez przeszkód)
- Zasięg transmisji 45 m (przy braku przeszkód) w przypadku połączenia 1:3
- Zasięg transmisji 25 m (przy braku przeszkód) w przypadku połączenia 1:4
- Częstotliwość: 5 GHz
- Standard bezprzewodowy: 802.11a
- Szybkość transmisji HDMI: 6,75 Gb/s
- Materiał obudowy: Metal