

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przedluzacz-extender-swiatlowodowy-hdmi-4k-60hz-przez-ip-1g-lub-do-40km-300m-hdmi-loop-out-sterowa-p-372156.html>

BRAK
ZDJĘCIA

Przedłużacz (extender) światłowodowy HDMI 4K/60Hz przez IP 1G lub do 40km/300m, HDMI Loop- Out, sterowanie IR - zestaw (odbiornik/nadajnik)

Cena brutto	1 310,99 zł
Cena netto	1 065,85 zł
Numer katalogowy	AVASSVE00000060
Kod producenta	DS-55350
Kod EAN	4016032501886
Rodzaj kabla	Przedłużacz
Złącza #1	USB Micro-B Żeńska
Pozostałe parametry	Połączenia modułu nadajnika (TX): 1x wejście HDMI (4K/60Hz) - podłączenie źródła sygnału 1x wyjście HDMI (4K/60Hz) - lokalne podłączenie wyświetlacza 1x wyjście SFP (LC, SC) - podłączenie modułu SFP 1x wyjście IR - odbiór sygnału IR 1x złącze zasilan
Akcesoria w zestawie	1x nadajnik 1x odbiornik 2x zasilacz sieciowy, wtyczka UE (DC 5V/2A, 1,2 m) 2x kabel/przedłużacz IR (1,0 m) 1x materiał montażowy (uchwyty do montażu na ścianie, śruby) 2x listwa zaciskowa RS232 2x śruby uziemiające 1x instrukcja obsługi
Gwarancja	24 mc.
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Zastosowanie kabla/adaptera	Wideo
Złącza #2	USB Micro-B Żeńska
Wymiary	(1 sztuka): L 10.6 x W 10.3 x H 2.6 cm Waga: TX 290 g, RX 286 g
Standard USB/HDMI (wywalić gdy nie dotyczy)	HDMI Ultra HD 4K
Uwaga	CE+WEEE

Opis produktu

Przedłużacz (extender) światłowodowy HDMI 4K/60Hz przez IP 1G lub do 40km/300m, HDMI Loop-Out, sterowanie IR - zestaw

Umożliwia transmisję sygnału HDMI w rozdzielczości UHD (4K/60Hz) na odległość do 40 km (jednomodowy) / 300 m (wielomodowy) w połączeniu punkt-punkt.

Przedłużacz światłowodowy HDMI IP, 4K/60Hz to idealne rozwiązanie do przesyłania wysokiej jakości sygnału HDMI na duże odległości. Umożliwia transmisję sygnałów UHD w 4K/60Hz (3840x2160p) z minimalnym opóźnieniem wynoszącym zaledwie 80-140 ms, dzięki czemu treści są odtwarzane w ostrej jak brzytwa jakości obrazu i praktycznie bez opóźnień. Dzięki nowoczesnej technologii światłowodowej system osiąga maksymalną odległość transmisji do 40 km w trybie jednomodowym lub do 300 m w trybie wielomodowym, dzięki czemu idealnie nadaje się do profesjonalnych instalacji AV. Wykorzystując istniejącą infrastrukturę sieciową 1G lub dodatkowe przełączniki sieciowe 1G, zestaw przedłużaczy umożliwia elastyczną i wydajną transmisję sygnału. Ponadto, zasięg może być rozszerzony zgodnie z wymaganiami poprzez kaskadowanie, co pozwala na uzyskanie nieograniczonych odległości. Aby zapewnić dodatkową elastyczność, system jest kompatybilny z modułami LC i SC SFP, a także z jedno- i wielomodowymi kablami światłowodowymi. Odpowiednie moduły SFP są dostępne osobno (jednomodowe: DN-81002, wielomodowe: DN-81000). Oprócz doskonałej jakości obrazu, zestaw przedłużacza oferuje również oddzielne wyjście audio poprzez złącze stereo 3,5 mm, które umożliwia elastyczną transmisję dźwięku. Wyjście HDMI umożliwia podłączenie lokalnego monitora bezpośrednio do nadajnika (TX), podczas gdy zintegrowany interfejs IR umożliwia zdalne sterowanie źródłem wejściowym z ekranu wyjściowego. Dzięki dużemu zasięgowi, doskonałej jakości obrazu i wszechstronnym opcjom rozbudowy, zestaw HDMI Fiber IP Extender Set jest idealnym wyborem do profesjonalnych zastosowań, takich jak sale konferencyjne, centra sterowania, digital signage i studia nadawcze.

- Daleki zasięg: transmisja sygnału AV przez światłowód - jednomodowy do 40 km, wielomodowy do 300 m - połączenie punkt-punkt
- Elastyczność i wydajność dzięki IP: Wykorzystanie istniejącej infrastruktury sieci 1G lub wykorzystanie przełączników sieci 1G do transmisji sygnału na nieograniczone odległości - możliwość łączenia kaskadowego
- Moduły SFP dostępne osobno (brak w zestawie) - LC jednomodowy (SM): DN-81002, LC wielomodowy (MM): DN-81000
- Szeroka kompatybilność: Obsługuje moduły LC i SC-SFP, a także jedno- i wielomodowe kable światłowodowe
- Wyjątkowa jakość obrazu: transmisja w rozdzielczości UHD do 4K/60Hz (3840x2160p) z niskim opóźnieniem 80-140 ms.
- Dodatkowe wyjście audio: złącze stereo 3,5 mm do oddzielnej transmisji dźwięku
- HDMI Loop-Out: Podłączenie lokalnego monitora do nadajnika (TX)
- Interfejs IR umożliwia zdalne sterowanie źródłem wejściowym z ekranu wyjściowego