

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przedluzacz-extender-swiatlowodowy-hdmi-4k-60hz-z-kvm-usb-1-1-przez-ip-1g-lub-do-40km-300m-ip-1g-d-p-372155.html>

BRAK
ZDJĘCIA

Przedłużacz (extender) światłowodowy HDMI 4K/60Hz z KVM USB 1.1 przez IP 1G lub do 40km/300m/IP 1G - dodatkowy odbiornik do DS-55348

Cena brutto	845,99 zł
Cena netto	687,80 zł
Numer katalogowy	AVASSVE00000059
Kod producenta	DS-55349
Kod EAN	4016032501879
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Standard USB/HDMI (wywalić gdy nie dotyczy)	HDMI Ultra HD 4K
Waga	303
Akcesoria w zestawie	Odbiornik Zasilacz sieciowy, wtyczka UE (DC 5V/2A, 1,2 m) Materiał montażowy (uchwyty do montażu na ścianie, śruby) Listwa zaciskowa RS232 Śruba uziemiająca Instrukcja obsługi
Wymiary	L 10.6 x W 10.3 x H 2.6 cm
Pozostałe parametry	Połączenia odbiornika (RX): 1x wyjście HDMI (4K/60Hz) - połączenie wyświetlacza 1x wejście SFP (LC, SC) - podłączenie modułu SFP 2x USB-A (1.1) - podłączenie myszy i klawiatury 1x złącze zasilania (DC 5V/2A) - złącze zasilania zewnętrznego 1x RS232 P
Złącza #1	SFP
Zastosowanie kabla/adaptera	Wideo
Rodzaj kabla	Przedłużacz
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Przedłużacz (extender) światłowodowy HDMI 4K/60Hz z KVM USB 1.1 przez IP 1G lub do 40km/300m/IP 1G - **dodatkowy odbiornik do DS-55348**

Rozbuduj zestaw HDMI Fibre KVM IP Extender Set (DS-55348) o dodatkowe odbiorniki (maks. 253), aby odtwarzać treści AV na wielu wyświetlaczach jednocześnie.

Odbiornik HDMI Fibre KVM IP to idealne rozwiązanie do profesjonalnych zastosowań AV, w których treści o wysokiej rozdzielczości muszą być odtwarzane na wielu wyświetlaczach na duże odległości. W połączeniu z zestawem HDMI Fibre KVM IP Extender Set (DS-55348), odbiornik ten umożliwia elastyczne połączenie punkt-wielopunkt z opcją integracji do 253 odbiorników w sieci. Dzięki temu system ten doskonale sprawdza się w systemach Digital Signage, pomieszczeniach kontrolnych, środowiskach konferencyjnych lub zastosowaniach przemysłowych, które wymagają niezawodnej transmisji wideo o niskim opóźnieniu. Dzięki kompatybilnym modułom SFP (LC Singlemode DN-81002, LC Multimode DN-81000) oraz obsłudze modułów LC i SC SFP, odbiornik może być używany z różnymi światłowodami jednomodowymi i wielomodowymi. Zapewnia to maksymalną elastyczność i łatwą integrację z istniejącą infrastrukturą sieciową. Wyjątkową cechą tego odbiornika jest wysokiej jakości transmisja obrazu w rozdzielczości 4K UHD przy 60 Hz (3840x2160p). Przy minimalnym opóźnieniu wynoszącym od 80 do 140 ms, treści są przesyłane praktycznie bez opóźnień, co jest szczególnie ważne w obszarach takich jak transmisje na żywo lub aplikacje interaktywne. Ponadto odbiornik posiada funkcję KVM, która umożliwia podłączenie myszy i klawiatury w celu bezpośredniego sterowania źródłem sygnału. Złącze stereo 3,5 mm, które umożliwia oddzielną transmisję dźwięku, zapewnia jeszcze większą elastyczność. Dzięki temu sygnały audio mogą być przetwarzane i wysyłane niezależnie od sygnału wideo.

- Możliwość rozbudowy przez IP: Rozbudowa zestawu przedłużacza KVM IP z włóknami HDMI (DS-55348) do maksymalnie 253 odbiorników (wyświetlaczy) - połączenie punkt-wielopunkt
- Moduły SFP dostępne osobno (brak w zestawie) - LC jednomodowy (SM): DN-81002, LC wielomodowy (MM): DN-81000
- Szeroka kompatybilność: Obsługuje moduły LC i SC-SFP, a także jedno- i wielomodowe kable światłowodowe
- Wyjątkowa jakość obrazu: transmisja w rozdzielczości UHD do 4K/60Hz (3840x2160p) z niskim opóźnieniem 80-140 ms.
- Funkcja KVM - podłączenie myszy i klawiatury w celu sterowania źródłem sygnału
- Dodatkowe wyjście audio: złącze stereo 3,5 mm do oddzielnej transmisji audio
- Maks. Zasięg: Jednomodowy (SM) do 40 km, wielomodowy (MM) do 300 m (połączenie punkt-punkt)
- Przepust RS232 - sterowanie podłączonymi urządzeniami