

Przedłużacz KVM USB True 4K HDMI Cat6

Cena brutto	**1 139,99 zł**
Cena netto	**926,82 zł**
Numer katalogowy	**AVATNVECE801ATG**
Kod producenta	**CE801-AT-G**
Kod EAN	**4710469349850**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Złącza PC (KVM)	**1 x RS-232 Serial Port (COM)**
Porty konsoli (KVM)	**2x USB Type A Żeński**
Waga	**0.31**
Akcesoria w zestawie	**CE801L Przedłużacz KVM USB Tak 4K HDMI Cat 6 (jednostka lokalna) CE801R Przedłużacz KVM USB Tak 4K HDMI Cat 6 (jednostka zdalna) Kabel USB typu A do USB typu B 2 x Zestaw montażowy Zestaw podkładek pod stopy (8 szt.) 2 x Zasilacz Instrukcja obsługi**
Separator - nagłówek	**CE801R**
Wymiary	**12.80 x 8.15 x 2.50 cm**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 (4K/UHD)**

Opis produktu

Przedłużacz KVM USB True 4K HDMI Cat 6 (4K @ 70 m) CE801

Zestaw przedłużacza, który umożliwia transmisję wielu sygnałów na duże odległości, a także obsługę dwóch konsol.

CE801L i CE801R to przedłużacze KVM USB HDMI Cat 6 zaprojektowane w celu wypełnienia luki między konsolami lokalnymi i zdalnymi, zapewniając płynne i wydajne operacje KVM. Po podłączeniu komputera źródłowego do CE801L można korzystać z natychmiastowego sterowania KVM na konsoli zdalnej CE801R - z bezkompromisowym obrazem True 4K, krystalicznie czystym dźwiękiem cyfrowym, szybkimi danymi peryferyjnymi USB i nieprzerwanym sterowaniem szeregowym na odległość do 70 metrów, a wszystko to za pośrednictwem pojedynczego połączenia Cat 6. Jeśli chodzi o uproszczone rozszerzenie KVM i ergonomiczny zdalny dostęp ze sprzętem bezpiecznie umieszczonym z dala od miejsca pracy, CE801 mówi sam za siebie.

Prawdziwy przedłużacz KVM 4K do 70 m
CE801 umożliwia sterowanie KVM na odległość do 70 metrów za pośrednictwem połączenia Cat 6, przesyłając oszałamiający obraz True 4K z HDR, wraz z danymi USB, cyfrowym dźwiękiem i sterowaniem szeregowym między konsolami lokalnymi i zdalnymi.

Przedłużacz KVM FHD o długim zasięgu do 100 m
Dzięki trybowi dalekiego zasięgu CE801 umożliwia rozszerzenie KVM do 100 metrów za pośrednictwem połączenia Cat 6 -

zapewniając z łatwością wyraźny obraz wideo 1080p.

Podwójny dostęp do konsoli z uprzywilejowaną kontrolą KVM
Naciśnięcie przycisku na CE801L zapewnia konsoli lokalnej priorytetowy dostęp KVM do komputera źródłowego w dowolnym momencie (tryb lokalny). Ponowne naciśnięcie przycisku zwalnia ten priorytet (tryb automatyczny), umożliwiając dostęp KVM z konsoli lokalnej lub zdalnej - w zależności od tego, która z nich uzyska kontrolę jako pierwsza.

Optymalne wideo z przełączaniem EDID
Aby zapewnić optymalną jakość wyjściową zarówno na konsoli lokalnej, jak i zdalnej, przełączniki EDID na CE801L można dostosować w celu skonfigurowania EDID dla obu wyjść HDMI.

Komunikacja szeregowa RS-232 dla rozszerzonego sterowania
CE801R jest wyposażony w port szeregowy do podłączenia urządzenia szeregowego - takiego jak ekran dotykowy lub skaner kodów kreskowych - które może być zdalnie komunikowane za pomocą poleceń RS-232 z terminala szeregowego (lub komputera PC) podłączonego do CE801L, ułatwiając interakcję urządzenia w czasie rzeczywistym i transmisję danych między konsolami lokalnymi i zdalnymi.

Bezpieczna instalacja zapewniająca niezawodne zasilanie
Zasilacz jest zabezpieczony blokadą śrubową na gnieździe DC, zapewniając stabilne zasilanie i zapobiegając przypadkowemu odłączeniu.

Konstrukcja do montażu w szafie
Przedłużacze KVM są kompaktowe i można je montować w stelażach, dzięki czemu są elastyczne i zajmują mało miejsca.

- Przedłuża sygnał wideo HDMI, sterowanie klawiaturą/myszą USB, wbudowany dźwięk i sygnały sterujące RS-232 na odległość 70 m za pomocą kabla Cat 6.
- Tryb dalekiego zasięgu - rozszerzenie 1080p do 100 m
- Obsługa rozdzielczości do 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4) ze zgodnością z HDCP 2.2 / 2.3
- Podwójna konsola USB do obsługi klawiatury / myszy - możliwość przełączania uprawnień do sterowania między jednostką zdalną i lokalną za pomocą przycisku trybu sterowania USB
- Obsługa HDR 10 dla lepszej jakości obrazu
- Obsługa formatu szerokoekranowego
- Obsługa cyfrowych formatów audio, takich jak 7.1-kanałowy dźwięk Dolby i DTS
- Plug-and-play bez konieczności instalowania oprogramowania lub sterowników
- Wbudowane zabezpieczenie ESD 8KV/15KV
- Możliwość montażu w szafie
- Gniazdo DC z blokadą śrubową zapewnia stabilne i bezpieczne połączenie