

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przedluzacz-ochronny-6x2pz-1-5m-bialo-czarny-p-257299.html>

## Przedłużacz ochronny 6x2PZ 1,5m biało-czarny



Cena brutto	<b>121,99 zł</b>
Cena netto	<b>99,18 zł</b>
Numer katalogowy	<b>ALLGRPA04941900</b>
Kod producenta	<b>049419</b>
Kod EAN	<b>3414971942608</b>
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie)	<b>6</b>
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie)	<b>6</b>
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie)	<b>6</b>
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie)	<b>6</b>
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie)	<b>6</b>
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie)	<b>6</b>
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie)	<b>6</b>
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie)	<b>6</b>
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie)	<b>6</b>
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie)	<b>6</b>
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie)	<b>6</b>
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie)	<b>6</b>
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie)	<b>6</b>
Gwarancja	<b>24 mc.</b>
Wtyczka	<b>Europejska (French)</b>
Włącznik	<b>Tak</b>
Zabezpieczenia / filtry	<b>Przeciwprzepięciowe</b>

---

Długość przewodu	<b>1.5</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Biały</b>

---

## Opis produktu

### **Przedłużacz z listwą obrotową 6x2P+T, wyłącznikiem, ochroną przeciwprzepięciową i przewodem 1,5m. Biało-czarny.**

- 6 gniazd podtynkowych 2P+E w standardzie francusko-belgijskim, 16 A, 230 V, 3680 W. Listwa może być regulowana co 12° w prawo lub w lewo w stosunku do pozycji poziomej.
- 1 gniazdo pod kątem 90° do podłączenia transformatora bez blokowania drugiego gniazda. Inne gniazda są zorientowane pod kątem 45°
- Podświetlany na niebiesko włącznik/wyłącznik. Listwy wyposażono w gniazda podtynkowe, zapewniając estetykę i zapobiegając przedostawaniu się brudu do dołków. Regulacja co 12° w prawo lub w lewo w stosunku do montażu poziomego.
- Działanie przeciwprzepięciowej ochrony: zielone światło, listwa jest chroniona. Dioda zgaszona, ogranicznik przepięć nie działa. Niemniej jednak gniazda i porty USB są zasilane. Jeśli funkcja odgromnika jest dla Ciebie niezbędna, w takim przypadku musisz wymienić listwę zasilającą.