

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przedluzacz-poe-cloud-outdoor-indoor-poe12-3pd-p-351448.html>



Przedłużacz PoE Cloud Outdoor/Indoor POE12-3PD

Cena brutto	380,99 zł
Cena netto	309,75 zł
Numer katalogowy	NUZYXSOI00000005
Kod producenta	POE12-3PD-ZZ0101F
Kod EAN	4718937635955
Waga	257
Wymagania środowiskowe	Temperatura robocza - 20°C do 50°C Wilgotność: 10%-95% bez kondensacji Temperatura przechowywania: -40°C do 70°C Wilgotność: 10%-95% bez kondensacji
Bezpieczeństwo	Ochrona przeciwprzepięciowa portu Ethernet 6 KV Ochrona ESD portu Ethernet (powietrze/kontakt) 8 KV/ 6 KV
Przepustowość (switche Gbps)	8
Prędkość przekazywania (Mpps)	5.95
Bufor pakietów	128
Gwarancja	60 mc.
Pozostałe parametry	Rozpraszanie ciepła (BTU/godz.) 20,5 Budżet mocy PoE 45 W z mocą wejściową 802.3bt 60 W 19 W z mocą wejściową 802.3at 30 W 7 W z mocą wejściową 802.3af 15 W Standard PoE 802.3at PoE+, 802.3bt PoE++
Wysokość	35.9
Zasilanie	802.3bt (60 W) Tylko wejście PoE (bez zewnętrznego zasilacza) Maksymalne zużycie energii 3,73 W (tryb bezczynności) 51 W (wszystkie porty, PoE włączone)
Porty we/wy (sieciówka drobna)	4 x 10/100/1000 Mbit/s
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	743502
Wentylator (switche)	Nie
Rozmiar tablicy adresów MAC	2000
Rozmiar ramki Jumbo	9
Uwaga	CE+WEEE

Głębokość

99

Szerokość

180

Opis produktu

Łatwe rozszerzanie sieci

PoE12-3PD to gigabitowy przedłużacz PoE przeznaczony do zastosowań PoE typu punkt-wielopunkt. Bez trudu rozszerza zasięg zasilania i łączności danych poza standardową maksymalną odległość 100 metrów, docierając nawet do krawędzi sieci.

Elastyczne połączenia PoE

PoE12-3PD oferuje cztery porty Gigabit Ethernet RJ-45, zapewniając jedno wejście PoE i trzy łącza wyjściowe PoE do Twoich urządzeń. Wejściowy port PoE++ 802.3bt odbiera do 60 W ze switcha PoE, podczas gdy trzy wyjściowe porty PoE+ 802.3at dostarczają do 30 W na port, z maksymalnym całkowitym budżetem mocy 45 W do Twoich urządzeń. To m.in. punkty dostępowe WiFi, kamery IP, systemy kontroli dostępu, urządzeń IoT i smart home, czujniki oraz inne.

Sprawdzanie statusu w dowolnym miejscu i czasie

Dzięki wsparciu Nebula można monitorować stan PoE12-3PD za pośrednictwem centrum sterowania Nebula przez stronę WWW, jak i aplikację mobilną. Umożliwia to wygodny dostęp w dowolnym miejscu i czasie.

Ciągłe PoE

Dzięki funkcji Continuous PoE (Ciągłe PoE), PoE12-3PD zapewnia nieprzerwane zasilanie kamer IP podczas aktualizacji oprogramowania układowego lub restartu.

Solidna konstrukcja do pracy w trudnych warunkach

Dzięki ochronie przeciwprzepięciowej 6 KV i pracy w szerokim zakresie temperatur (od -20 do 50 stopni Celsjusza), przedłużacz PoE może być umieszczony w różnych lokalizacjach i dostosowany do szerokiej gamy zastosowań terenowych (instalacje zewnętrzne, fabryczne i inteligentne budynki).

Łatwa instalacja i estetyczny wygląd zewnętrzny

Aby zainstalować PoE12-3PD, wystarczy podłączyć i uruchomić. Nie jest wymagane wprowadzanie żadnych innych ustawień, nie jest również wymagany dodatkowy zasilacz sieciowy. Dzięki możliwości montażu na ścianie i słupie oraz obudowie o stopniu ochrony IP55, PoE12-3PD można łatwo zainstalować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

Odpowiedni do różnych zastosowań

Dzięki kompaktowej i lekkiej obudowie, PoE12-3PD z łatwością rozszerza sieć na zewnątrz i wewnątrz.