Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 15:52

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przedluzacz-poe-cloud-outdoor-indoor-poe12-3pd-p-351448.html



Przedłużacz PoE Cloud Outdoor/Indoor POE12-3PD

Cena brutto	**360,99 zł**
Cena netto	**293,49 zł**
Numer katalogowy	**NUZYXSOI0000005**
Kod producenta	**POE12-3PD-ZZ0101F**
Kod EAN	**4718937635955**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**60 mc.**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**
Bufor pakietów	**128**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**2000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**5.95**
Wentylator (switche)	**Nie**
Przepustowość (switche Gbps)	**8**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**743502**
Bezpieczeństwo	**Ochrona przeciwprzepięciowa portu Ethernet 6 KV Ochrona ESD portu Ethernet (powietrze/kontakt) 8 KV/ 6 KV**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**4 x 10/100/1000 Mbit/s**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura robocza - 20°C do 50°C Wilgotność: 10%-95% bez kondensacji Temperatura przechowywania: -40°C do 70°C Wilgotność: 10%-95% bez kondensacji**
Zasilanie	**802.3bt (60 W) Tylko wejście PoE (bez zewnętrznego zasilacza) Maksymalne zużycie energii 3,73 W (tryb bezczynności) 51 W (wszystkie porty, PoE włączone)**
Waga	**257**
Szerokość	**180**
Wysokość	**35.9**
Głębokość	**99**
Pozostałe parametry	**Rozpraszanie ciepła (BTU/godz.) 20,5 Budżet mocy PoE 45 W z mocą wejściową 802.3bt 60 W 19 W z mocą wejściową 802.3at 30 W 7 W z mocą wejściową 802.3af**

15 W Standard PoE 802.3at PoE+, 802.3bt PoE++

Opis produktu

Łatwe rozszerzanie sieci
PoE12-3PD to gigabitowy przedłużacz PoE przeznaczony do zastosowań PoE typu punkt-wielopunkt. Bez trudu rozszerza zasięg zasilania i łączności danych poza standardową maksymalną odległość 100 metrów, docierając nawet do krawędzi sieci.

Elastyczne połączenia PoE
PoE12-3PD oferuje cztery porty Gigabit Ethernet RJ-45, zapewniając jedno wejście PoE i trzy łącza wyjściowe PoE do Twoich urządzeń. Wejściowy port PoE++ 802.3bt odbiera do 60 W ze switcha PoE, podczas gdy trzy wyjściowe porty PoE+ 802.3at dostarczają do 30 W na port, z maksymalnym całkowitym budżetem mocy 45 W do Twoich urządzeń. To m.in. punkty dostępowe WiFi, kamery IP, systemy kontroli dostępu, urządzen9a IoT i smart home, czujniki oraz inne.

Sprawdzanie statusu w dowolnym miejscu i czasie
Dzięki wsparciu Nebula można monitorować stan PoE12-3PD za pośrednictwem centrum sterowania Nebula przez stronę WWW, jak i aplikację mobilną. Umożliwia to wygodny dostęp w dowolnym miejscu i czasie.

Ciągłe PoE
Dzięki funkcji Continuous PoE (Ciągłe PoE), PoE12-3PD zapewnia nieprzerwane zasilanie kamer IP podczas aktualizacji oprogramowania układowego lub restartu.

Solidna konstrukcja do pracy w trudnych warunkach
Dzięki ochronie przeciwprzepięciowej 6 KV i pracy w szerokim zakresie temperatur (od -20 do 50 stopni Celsjusza), przedłużacz PoE może być umieszczony w różnych lokalizacjach i dostosowany do szerokiej gamy zastosowań terenowych (instalacje zewnętrzne, fabryczne i inteligentne budynki).

Łatwa instalacja i estetyczny wygląd zewnętrzny
Aby zainstalować PoE12-3PD, wystarczy podłączyć i uruchomić. Nie jest wymagane wprowadzanie żadnych innych ustawień, nie jest również wymagany dodatkowy zasilacz sieciowy. Dzięki możliwości montażu na ścianie i słupie oraz obudowie o stopniu ochrony IP55, PoE12-3PD można łatwo zainstalować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

Odpowiedni do różnych zastosowań
Dzięki kompaktowej i lekkiej obudowie, PoE12-3PD z łatwością rozszerza sieć na zewnątrz i wewnątrz.