

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przedluzacz-sieciowy-tp-link-re505x-nadajnik-i-odbior-nik-sieci-bialy-10-100-1000-mbit-s-p-343726.html>



Przedłużacz sieciowy TP-Link RE505X, nadajnik i odbiornik sieci, biały, 10/100/1000 Mbit/s

Cena brutto	271,99 zł
Cena netto	221,13 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFIU8
Kod producenta	1651321
Kod EAN	840030700422
Głębokość opakowania	125 mm
WLAN prędkość przesyłania danych	300 Mbit/s
Kolor produktu	Biały
Obsługiwane przeglądarki	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Wi-Fi	Tak
Pobór mocy (max)	10 W
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Typ anteny	Zewnętrzny
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	1200 Mbit/s
Zgodny z Mac	Tak
Realna szybkość przesyłania danych	1200 Mbit/s
Przycisk reset	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Ilość anten	2
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,802.11a
Przycisk WPS	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 Pro x64,Windows 7 Home Premium,Windows 10 Enterprise x64,Windows 8 Enterprise x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Enterprise x64,Windows 2000,Windows 98SE,Windows 10 Education,Windows XP Home,
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,WPA,WPA2-PSK,WPA2,64-bit WEP,WPA-PSK
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	124,8 mm
Szerokość produktu	74 mm
Głębokość produktu	46 mm
Diody LED	WLAN,Zasilanie,Sieć WAN
Wysokość opakowania	97 mm
Certyfikaty zgodności	RoHS
Waga wraz z opakowaniem	400 g
Ilość sztuk	1
Szerokość opakowania	202 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Moc nadawcza (CE)	2.4 GHz ?20dBm, 5 GHz ?30dBm

Opis produktu

- Gwarancja: F024M