Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przedluzacz-sieciowy-tp-link-re505x-nadajnik-i-odbiornik-sieci-bialy-10-100-1000-mbit-s-p-343726.html



Przedłużacz sieciowy TP-Link RE505X, nadajnik i odbiornik sieci, biały, 10/100/1000 Mbit/s

Cena brutto	**297,99 zł**
Cena netto	**242,27 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFIU8**
Kod producenta	**1651321**
Kod EAN	**840030700422**
Głębokość opakowania	**125 mm**
Kolor produktu	**Biały**
Wi-Fi	**Tak**
Typ anteny	**Zewnętrzny**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Zgodny z Mac	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,802.11a**
Przycisk WPS	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10 Pro x64,Windows 7 Home Premium,Windows 10 Enterprise x64,Windows 8 Enterprise x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 x64,Windows 7 Starter,Windows**

	7 Ultimate,Windows 7 Enterprise x64,Windows 2000,Windows 98SE,Windows 10 Education,Windows XP Home,
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Ilość sztuk	**1**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Moc nadawcza (CE)	**2.4 GHz ?20dBm, 5 GHz ?30dBm**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**128-bit WEP,WPA,WPA2-PSK,WPA2,64-bit WEP,WPA-PSK**
WLAN prędkość przesyłania danych	**300 Mbit/s**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Obsługiwane przeglądarki	**Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0**
Wysokość produktu	**124,8 mm**
Pobór mocy (max)	**10 W**
Szerokość produktu	**74 mm**
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	**1200 Mbit/s**
Głębokość produktu	**46 mm**
Realna szybkość przesyłania danych	**1200 Mbit/s**
Diody LED	**WLAN,Zasilanie,Sieć WAN**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**
Wysokość opakowania	**97 mm**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Waga wraz z opakowaniem	**400 g**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n**
Szerokość opakowania	**202 mm**
Ilość anten	**2**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M