

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przedluzacz-sieciowy-tp-link-re505x-nadajnik-i-odbior-nik-sieci-bialy-10-100-1000-mbit-s-p-343726.html>



## Przedłużacz sieciowy TP-Link RE505X, nadajnik i odbiornik sieci, biały, 10/100/1000 Mbit/s

Cena brutto	<b>271,99 zł</b>
Cena netto	<b>221,13 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFIU8</b>
Kod producenta	<b>1651321</b>
Kod EAN	<b>840030700422</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
WLAN prędkość przesyłania danych	<b>300 Mbit/s</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Obsługiwane przeglądarki	<b>Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Pobór mocy (max)	<b>10 W</b>
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	<b>1200 Mbit/s</b>
Technologia okablowania	<b>10/100/1000Base-T(X)</b>
Realna szybkość przesyłania danych	<b>1200 Mbit/s</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Gigabit Ethernet</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,802.11a</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Przycisk WPS	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Ilość anten	<b>2</b>
Obsługa funkcji Plug & Play	<b>Tak</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Tak</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 10 Pro x64,Windows 7 Home Premium,Windows 10 Enterprise x64,Windows 8</b>

	<b>Enterprise x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Enterprise x64,Windows 2000,Windows 98SE,Windows 10 Education,Windows XP Home,</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>128-bit WEP,WPA,WPA2-PSK,WPA2,64-bit WEP,WPA-PSK</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Wysokość produktu	<b>124,8 mm</b>
Szerokość produktu	<b>74 mm</b>
Głębokość produktu	<b>46 mm</b>
Diody LED	<b>WLAN,Zasilanie,Sieć WAN</b>
Wysokość opakowania	<b>97 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>400 g</b>
Szerokość opakowania	<b>202 mm</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>
Głębokość opakowania	<b>125 mm</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
Typ anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Zgodny z Mac	<b>Tak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Certyfikaty zgodności	<b>RoHS</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Ilość sztuk	<b>1</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Moc nadawcza (CE)	<b>2.4 GHz ?20dBm, 5 GHz ?30dBm</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M