

Przedłużacz zasilający 1.5m CL-213

Cena brutto	**10,99 zł**
Cena netto	**8,93 zł**
Numer katalogowy	**ALSAOZASAVCL213**
Kod producenta	**SAVKABELCL-213**
Kod EAN	**5907264110153**
Maksymalna moc	**625**
Natężenie prądu	**2.5**
Liczba gniazd typu C	**1**
Zabezpieczenia / filtry	**Nie**
Waga	**0.1173**
Akcesoria w zestawie	**Kabel**
Pozostałe parametry	**Przewód 2 × 0.75 mm 2 Złącza CEE 7 / 16 Parametry nominalne 250 V~,2.5 A Materiał Miedź**
Długość przewodu	**1.5**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**

Opis produktu

Przedłużacz zasilający Savio CL-213

Kabel o długości 1.5 m

Przewód o długości 1.5 m pozwala na wygodne wpięcie sprzętu do gniazda znajdującego się w niedużej odległości. Taki wymiar jest niezwykle przydatny w sytuacjach, gdy dostęp do źródła prądu jest fizycznie ograniczony. Niewielki dystans eliminuje ryzyko **plątania się nadmiaru kabla**, co ułatwia utrzymanie ładu w biurze oraz przestrzeni domowej.

Miedziane żyły 2 × 0.75 mm

Zastosowanie **miedzianego przewodnika** gwarantuje wysoką wytrzymałość produktu i dba o efektywny transfer energii elektrycznej. Model ten charakteryzuje się **przekrojem poprzecznym (wielkość pola powierzchni, przez którą wewnątrz kabla przepływa prąd)** równym 2 × 0.75 mm, co idealnie pasuje do zasilania urządzeń o standardowym zapotrzebowaniu na moc. Powyższe parametry przekładają się na bezproblemowe oraz **bezpieczne funkcjonowanie** podłączonej elektroniki każdego dnia.

Wtyki w standardzie CEE 7/16

Akcesorium wyposażono w złącza kompatybilne ze standardem **CEE (Commission internationale de réglementation en vue de l'approbation de l'équipement électrique międzynarodowa organizacja ustalająca standardy dla osprzętu elektrycznego)** w wersji 7/16. W praktyce jest to powszechnie wykorzystywana, **płaska wtyczka bez uziemienia**, znana szerzej jako wtyczka Euro. Gwarantuje to swobodne podłączanie przedłużacza do **tradycyjnych gniazd zasilających**, które znajdują się w większości europejskich budynków.

Wartości nominalne: 250 V~, 2.5 A

Model ten zaprojektowano z myślą o pracy przy napięciu sięgającym 250 V~ **(znak tyldy oznacza prąd przemienny, czyli taki, jaki płynie w standardowych domowych gniazdkach)** i prądzie o maksymalnym natężeniu 2.5 A. Dzięki temu można bez przeszkód zasilać drobną elektronikę, na przykład **oświetlenie, niewielkie zasilacze czy radia**. Przestrzeganie podanych wartości nominalnych **(maksymalnych bezpiecznych parametrów pracy określonych przez producenta)** skutecznie chroni sieć przed ewentualnym przeciążeniem i pozwala na bezpieczne użytkowanie instalacji.