

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przedluzacz-zasilajacy-1-5m-cl-213-p-404959.html>

Przedłużacz zasilający 1.5m CL-213

Cena brutto	10,99 zł
Cena netto	8,93 zł
Numer katalogowy	ALSAOZASAVCL213
Kod producenta	SAVKABELCL-213
Kod EAN	5907264110153
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Maksymalna moc	625
Natężenie prądu	2.5
Liczba gniazd typu C	1
Zabezpieczenia / filtry	Nie
Waga	0.1173
Akcesoria w zestawie	Kabel
Pozostałe parametry	Przewód 2 × 0.75 mm 2 Złącza CEE 7 / 16 Parametry nominalne 250 V~,2.5 A Materiał Miedź
Długość przewodu	1.5
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Przedłużacz zasilający Savio CL-213

Kabel o długości 1.5 m

Przewód o długości 1.5 m pozwala na wygodne wpięcie sprzętu do gniazda znajdującego się w niedużej odległości. Taki wymiar jest niezwykle przydatny w sytuacjach, gdy dostęp do źródła prądu jest fizycznie ograniczony. Niewielki dystans eliminuje ryzyko **plątania się nadmiaru kabla**, co ułatwia utrzymanie ładu w biurze oraz przestrzeni domowej.

Miedziane żyły 2 × 0.75 mm

Zastosowanie **miedzianego przewodnika** gwarantuje wysoką wytrzymałość produktu i dba o efektywny transfer energii elektrycznej. Model ten charakteryzuje się **przekrojem poprzecznym (wielkość pola powierzchni, przez którą wewnątrz kabla przepływa prąd)** równym 2 × 0.75 mm, co idealnie pasuje do zasilania urządzeń o standardowym zapotrzebowaniu na moc. Powyższe parametry przekładają się na bezproblemowe oraz **bezpieczne funkcjonowanie** podłączonej elektroniki każdego dnia.

Wtyki w standardzie CEE 7/16

Akcesorium wyposażono w złącza kompatybilne ze standardem **CEE (Commission internationale de réglementation en vue de l'approbation de l'équipement électrique międzynarodowa organizacja ustalająca standardy dla osprzętu elektrycznego)** w wersji 7/16. W praktyce jest to powszechnie wykorzystywana, **płaska wtyczka bez uziemienia**, znana szerzej jako wtyczka Euro. Gwarantuje to swobodne podłączanie przedłużacza do **tradycyjnych gniazd zasilających**, które znajdują się w większości europejskich budynków.



Wartości nominalne: 250 V~, 2.5 A

Model ten zaprojektowano z myślą o pracy przy napięciu sięgającym 250 V~ (**znak tyldy oznacza prąd przemienny, czyli taki, jaki płynie w standardowych domowych gniazdkach**) i prądzie o maksymalnym natężeniu 2.5 A. Dzięki temu można bez przeszkód zasilać drobną elektronikę, na przykład **oświetlenie, niewielkie zasilacze czy radia**. Przestrzeganie podanych wartości nominalnych (**maksymalnych bezpiecznych parametrów pracy określonych przez producenta**) skutecznie chroni sieć przed ewentualnym przeciążeniem i pozwala na bezpieczne użytkowanie instalacji.