Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelaczni-gs516up-switch-unmanaged-8xge-poe-8xge-poe-p-238487.html



Przełączni GS516UP Switch Unmanaged 8xGE PoE+ 8xGE PoE++

Cena brutto	**1 554,99 zł**
Cena netto	**1 264,22 zł**
Numer katalogowy	**NUNTGSW16000013**
Kod producenta	**GS516UP-100EUS**
Kod EAN	**606449149746**
Uwaga	**CE+WEEE**
Rozmiar ramki Jumbo	**9.216**
Bufor pamięci (switche)	**192**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów PoE+	**8**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**1.448**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**8**
Możliwość łączenia w stos	**Tak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**32**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**1213791**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**380**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3 CSMA/CD 802.3az Energy Efficient Ethernet**
Bezpieczeństwo	**UL 62368-1 CB_IEC 60950-1 + IEC 62368-1 Ed-3 LVD EN60950-1+EN62368-1 Ed-2 Rpt AS/NZS 62368.1 Ed-2 BSMI CNS14336-1**
Zasilanie	**Pobór mocy (maksymalny i w**

	trybie gotowości) 456,8 W / 14,9 W (100240V ~ 5060 Hz, 84A)
Waga	**2.6**
Wymiary	**330 x 207 x 43 mm**
Pozostałe parametry	**Specyfikacje środowiskowe Operacyjny Temperatura pracy 32122°F (050°C) Wilgotność 10%90% wilgotności względnej, bez kondensacji Wysokość 3000 m Składowanie Temperatura przechowywania -20 ~ + 70 ° C Wilgotność (względna) 10% ~ 95%, bez kondensacji**

Opis produktu

16-PORTOWY PRZEŁĄCZNIK NIEZARZĄDZANY NETGEAR GIGABIT ETHERNET HIGH-POWER POE+ Z PORTAMI POE++ (GS516UP)

Natychmiastowa łączność i niezawodna wydajność

- Przełączniki NETGEAR Gigabit Unmandad Switch pozwalają firmie na ekonomiczne rozszerzenie sieci do gigabitowych prędkości i zwiększenie liczby portów. Model GS516UP dołącza do tej serii i oferuje 8 porty Ultra60 PoE++ oraz 8 porty PoE+ do zasilania urządzeń PoE o dużej mocy. Dzięki całkowitemu budżetowi na zasilanie PoE w wysokości 380 w urządzenia z gęstą obsługą PoE+ i PoE++ można instalować na jednym przełączniku, a nie na wielu urządzeniach.
- Model GS516UP jest energooszczędny, skonstruowany z myślą o trwałości i rygorystycznie przetestowany, aby zapewnić niezawodność, której potrzebują przedsiębiorstwa. Ustalanie priorytetów ruchu w oparciu o protokół 801.2p oraz obsługa ramek jumbo pozwalają na płynną integrację z bardziej złożonymi sieciami.

Wydajne urządzenie Ultra60 PoE++

- Model GS516UP idealnie nadaje się do zasilania i podłączania bezprzewodowych punktów dostępowych 802.11AX, kamer do wideomonitoringu 4K/8K IP, oświetlenia PoE i głośników o dużej mocy, zapewniając niezwykle ekonomiczny i wydajny przełącznik o najlepszym stosunku kosztów do budżetu PoE.
- Przełączniki niezarządzane NETGEAR Ultra60 PoE+++ obsługują najnowszy standard Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az), który jest wystarczająco wydajny, aby obsługiwać urządzenia wymagające większej mocy.

Model GS516UP jest wyposażony w 8 portów UltraPoE++, które zapewniają moc do 60 w na port.

Tryb PoE

Twoja firma nieustannie się zmienia i rozwija, ale nie wszystkie urządzenia mogą być zgodne ze standardem 802.3bt. Tryb PoE w modelu GS516UP rozwiązuje ten problem, zapewniając zasilanie zarówno urządzeniom standardowym przed bt, jak i bt.

- GS516UP domyślnie używa standardu 802.3bt, kompatybilnego tylko ze standardowymi urządzeniami bt
- 802.3bt urządzenia standardowe: Aby zasilać urządzenia standardowe bt, wybierz tryb 802.3bt, aby otrzymać 60 w mocy
- Pre-802.3bt standardowe urządzenia: Aby włączyć standardowe produkty pre-802.3bt, wybierz tryb pre-802.3bt, aby otrzymać więcej niż 30 w mocy
- Jeśli GS516UP jest ustawiony na tryb pre-802.3bt, ale urządzenie jest zgodne ze standardem 802.3bt, zasilanie PoE++ nie będzie dostarczane do urządzenia. Przełącznik dostarcza tylko 802.3af (