Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznica-swiatlowodowa-48xsc-duplex-48xlc-quad-rack-19-cali-3u-czarna-akcesoria-p-410784.html

Przełącznica światłowodowa 48XSC Duplex / 48XLC Quad Rack 19 cali 3U czarna + akcesoria

Cena brutto	**243,99 zł**
Cena netto	**198,37 zł**
Numer katalogowy	**NULAGOR00000157**
Kod producenta	**FOP1-48SD-LQB**
Kod EAN	**5901969448627**
Data Act	**Lanberg - __LAG%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Wysokość U	**2U**
Typ gniazda	**LC/SC**
Liczba portów	**48**
Kategoria kabla	**CAT 5e**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Przełącznica światłowodowa RACK 19" - 48 portów, 3U Czarna

Przy rozbudowanej instalacji światłowodowej liczy się nie tylko liczba połączeń, ale także możliwość ich czytelnego uporządkowania i wygodnego serwisowania. Przełącznice światłowodowe Lanberg oferują 48 portów w standardzie RACK 19" oraz obsługę adapterów SC i LC. Numeracja portów ułatwia szybką identyfikację połączeń i pomaga zachować porządek nawet przy większej liczbie włókien.

Wygodny dostęp podczas montażu i serwisu
Wysuwana szuflada zapewnia wygodny dostęp do wnętrza przełącznicy podczas montażu, rozbudowy i późniejszych prac serwisowych. Zamiast pracować w ograniczonej przestrzeni szafy RACK, możesz wysunąć szufladę i łatwiej dostać się do włókien, spawów oraz elementów organizujących okablowanie. Wszystkie modele wykorzystują również regulowane uchwyty RACK, które pozwalają dopasować pozycję montażową przełącznicy do konkretnej zabudowy.

Wszystko ma swoje miejsce
Wewnątrz przełącznicy przewidziano rozwiązania pomagające utrzymać instalację pod kontrolą: 4 tacki spawów, uchwyty kablowe oraz punkty mocowania przewodów. Dzięki temu łatwiej uporządkować włókna i przygotować instalację tak, aby pozostała czytelna również podczas późniejszej rozbudowy lub prac serwisowych.

Okablowanie pod kontrolą
Porządek nie kończy się na płycie czołowej. W tylnej ścianie przełącznicy znajdują się 4 otwory na przewody, a do zestawu dołączono 4 dławnice PG 13.5. Ułatwia to wprowadzanie przewodów do obudowy i zaplanowanie ich dalszego przebiegu wewnątrz przełącznicy. Uchwyty kablowe i punkty mocowania pomagają dodatkowo uporządkować okablowanie i ograniczyć przypadkowe przemieszczanie się przewodów podczas pracy przy instalacji.

Konstrukcja przygotowana do pracy w szafie RACK
Obudowa została wykonana ze stali walcowanej na zimno. Uchwyty montażowe mają grubość 1,5 mm, a pozostałe elementy

konstrukcji 1,2 mm. Całość została zaprojektowana do montażu w standardowych szafach RACK 19", zarówno w wariancie 2U, jak i 3U.

Wybierz wariant dopasowany do instalacji
Seria dostępna jest w wersjach 2U oraz 3U, a także w kolorze czarnym i szarym. Modele 2U mają wymiary 240 × 482 × 88 mm i są przeznaczone do adapterów SC simplex oraz LC duplex. Modele 3U mają wymiary 320 × 482 × 133 mm i obsługują SC duplex oraz LC quad. Dzięki temu możesz dobrać przełącznicę zarówno do dostępnej przestrzeni w szafie, jak i sposobu organizacji połączeń światłowodowych.