

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznica-swiatlowodowa-48xsc-simplex-48xlc-duplex-rack-19-cali-2u-czarna-akcesoria-p-410779.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Przełącznica światłowodowa 48XSC Simplex / 48XLC Duplex Rack 19 cali 2U czarna + akcesoria

Cena brutto	175,99 zł
Cena netto	143,08 zł
Numer katalogowy	NULAGOR00000155
Kod producenta	FOP1-48SS-LDB
Kod EAN	5901969448603
Typ gniazda	LC/SC
Akcesoria do szaf	Przełącznica
Liczba portów	48
Waga	3.15
Akcesoria w zestawie	4 x Dławiki Opaski zaciskowe Tacka spawów Uchwyt kasety spawów 4 x Uchwyty kablowe Uchwyty rack Śruby M2 Śruby M6
Materiał	ABS
Wymiary	482 x 88 x 240 mm
Pozostałe parametry	Płyta czołowa: LC (duplex), SC (simplex) Wysuwalna Regulowane uchwyty RACK Numeracja portów Ilość otworów w tylnej ścianie: 4 Ilość tacek spawów: 4 Grubość uchwytów montażowych: 1.5 mm Grubość pozostałych elementów: 1.2 mm Rozmiar: 19"
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Data Act	Lanberg - _LAG%
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Wysokość U	2U

Opis produktu

Przełącznica światłowodowa RACK 19" - 48 portów, 2U Czarna

Przy rozbudowanej instalacji światłowodowej liczy się nie tylko liczba połączeń, ale także możliwość ich czytelnego uporządkowania i wygodnego serwisowania. Przełącznice światłowodowe Lanberg oferują 48 portów w standardzie RACK 19" oraz obsługę adapterów SC i LC. Numeracja portów ułatwia szybką identyfikację połączeń i pomaga zachować porządek nawet przy większej liczbie włókien.

Wygodny dostęp podczas montażu i serwisu

Wysuwana szuflada zapewnia wygodny dostęp do wnętrza przełącznicy podczas montażu, rozbudowy i późniejszych prac serwisowych. Zamiast pracować w ograniczonej przestrzeni szafy RACK, możesz wysunąć szufladę i łatwiej dostać się do włókien, spawów oraz elementów organizujących okablowanie. Wszystkie modele wykorzystują również regulowane uchwyty RACK, które pozwalają dopasować pozycję montażową przełącznicy do konkretnej zabudowy.

Wszystko ma swoje miejsce

Wewnątrz przełącznicy przewidziano rozwiązania pomagające utrzymać instalację pod kontrolą: 4 tacki spawów, uchwyty kablowe oraz punkty mocowania przewodów. Dzięki temu łatwiej uporządkować włókna i przygotować instalację tak, aby pozostała czytelna również podczas późniejszej rozbudowy lub prac serwisowych.

Okablowanie pod kontrolą

Porządek nie kończy się na płycie czołowej. W tylnej ścianie przełącznicy znajdują się 4 otwory na przewody, a do zestawu dołączono 4 dławnice PG 13.5. Ułatwia to wprowadzanie przewodów do obudowy i zaplanowanie ich dalszego przebiegu wewnątrz przełącznicy. Uchwyty kablowe i punkty mocowania pomagają dodatkowo uporządkować okablowanie i ograniczyć przypadkowe przemieszczanie się przewodów podczas pracy przy instalacji.

Konstrukcja przygotowana do pracy w szafie RACK

Obudowa została wykonana ze stali walcowanej na zimno. Uchwyty montażowe mają grubość 1,5 mm, a pozostałe elementy konstrukcji 1,2 mm. Całość została zaprojektowana do montażu w standardowych szafach RACK 19", zarówno w wariantach 2U, jak i 3U.

Wybierz wariant dopasowany do instalacji

Seria dostępna jest w wersjach 2U oraz 3U, a także w kolorze czarnym i szarym. Modele 2U mają wymiary 240 × 482 × 88 mm i są przeznaczone do adapterów SC simplex oraz LC duplex. Modele 3U mają wymiary 320 × 482 × 133 mm i obsługują SC duplex oraz LC quad. Dzięki temu możesz dobrać przełącznicę zarówno do dostępnej przestrzeni w szafie, jak i sposobu organizacji połączeń światłowodowych.