

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznica-swiatlowodowa-panel-krosowy-z-wyposazeniem-19-cali-1u-24x-sc-apc-duplex-os2-pigtaile-p-351120.html>



Przełącznica światłowodowa/panel krosowy z wyposażeniem 19 cali 1U, 24x SC APC duplex, OS2, pigtaile, adaptery, tacki, Szary

Cena brutto	435,99 zł
Cena netto	354,46 zł
Numer katalogowy	NUASSPMS0000002
Kod producenta	DN-96322-9-APC
Kod EAN	4016032496267
Kolor (wyliczeniowy)	Szary
Pozostałe parametry	Klasa włókna: OS2 Liczba włókien: 48 Rodzaj: Wysuwany Typ złącza: SC / APC / duplex
Szerokość	19
Typ gniazda	SC/APC
Gwarancja	24 mc.
Kategoria kabla	OS2
Akcesoria w zestawie	Panel światłowodowy z wysuwalną tacką Płyta czółowa 24 x Adaptory SC APC duplex 48 x Pigtaile SC APC simplex OS2 4 x Kasety spawów (tacka spawów)
Liczba portów	24
Wysokość U	1U
Uwaga	CE+WEEE

Opis produktu

Wstępnie zmontowany panel krosowy Digitus jest gotową do montażu obudową ochronną przeznaczoną do bezpiecznego i zorganizowanego zarządzania punktami spawów światłowodowych. Oferowany panel światłowodowy jest wyposażony we wstępnie zainstalowane komponenty i dlatego jest idealny do szybkiego i wydajnego stosowania w sieciach światłowodowych. Wstępny montaż eliminuje potrzebę ręcznej instalacji komponentów, co znacznie skraca czas instalacji. Komponenty są skonfigurowane zgodnie ze standardami branżowymi i zapewniają spójność i niezawodność w różnych instalacjach sieciowych. Panel oferuje zatem połączenie wygody, wydajności i trwałości, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla nowoczesnych sieci światłowodowych.

- Wstępnie zmontowany, z odsłoniętymi pigtailami światłowodowymi i włożony do kaset spawów
- Zastosowane pigtaile światłowodowe są oznaczone kolorami zgodnie z normą DIN IEC 60304 i włożone do kaset spawów
- Adaptory z tulejkami ceramicznymi
- Adaptory w obudowie z tworzywa sztucznego
- Zastosowany materiał obudowy to blacha stalowa o grubości 1 mm, która jest malowana lub lakierowana proszkowo



PS COMPUTER Sp. z o.o.

na kolor szary (RAL 7035)