Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznica-swiatlowodowa-panel-krosowy-z-wyposazeniem-19-cali-1u-24x-sc-apc-duplex-os2-pigtaile-p-351120.html



Przełącznica światłowodowa/panel krosowy z wyposażeniem 19 cali 1U, 24x SC APC duplex, OS2, pigtaile, adaptery, tacki, Szary

Cena brutto	**435,99 zł**
Cena netto	**354,46 zł**
Numer katalogowy	**NUASSPMS0000002**
Kod producenta	**DN-96322-9-APC**
Kod EAN	**4016032496267**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Wysokość U	**1U**
Typ gniazda	**SC/APC**
Liczba portów	**24**
Szerokość	**19**
Akcesoria w zestawie	**Panel światłowodowy z wysuwalną tacką Płyta czołowa 24 x Adaptery SC APC duplex 48 x Pigtaile SC APC simpex OS2 4 x Kaseta spawów (tacka spawów)**
Pozostałe parametry	**Klasa włókna: OS2 Liczba włókien: 48 Rodzaj: Wysuwany Typ złącza: SC / APC / duplex**
Kategoria kabla	**OS2**
Kolor (wyliczeniowy)	**Szary**

Opis produktu

Wstępnie zmontowany panel krosowy Digitus jest gotową do montażu obudową ochronną przeznaczoną do bezpiecznego i zorganizowanego zarządzania punktami spawów światłowodowych. Oferowany panel światłowodowy jest wyposażony we wstępnie zainstalowane komponenty i dlatego jest idealny do szybkiego i wydajnego stosowania w sieciach światłowodowych. Wstępny montaż eliminuje potrzebę ręcznej instalacji komponentów, co znacznie skraca czas instalacji. Komponenty są skonfigurowane zgodnie ze standardami branżowymi i zapewniają spójność i niezawodność w różnych instalacjach sieciowych. Panel oferuje zatem połączenie wygody, wydajności i trwałości, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla nowoczesnych sieci światłowodowych.

- Wstępnie zmontowany, z odsłoniętymi pigtailami światłowodowymi i włożony do kaset spawów
- Zastosowane pigtaile światłowodowe są oznaczone kolorami zgodnie z normą DIN IEC 60304 i włożone do kaset spawów
- Adaptery z tulejkami ceramicznymi
- Adaptery w obudowie z tworzywa sztucznego
- Zastosowany materiał obudowy to blacha stalowa o grubości 1 mm, która jest malowana lub lakierowana proszkowo

na kolor szary (RAL 7035)