

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-1-local-2-remote-16p-c5-kvm-over-ip-sw-p-398813.html>

BRAK
ZDJĘCIA

Przełącznik 1-Local/2-Remote 16P C5 KVM over IP SW

Cena brutto	43 578,99 zł
Cena netto	35 430,07 zł
Numer katalogowy	NUATNKV162116VB
Kod producenta	KN2116VB-AX-G
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Złącza PC (KVM)	1x USB Mini-B Żeński
Porty konsoli (KVM)	1x Video D-Sub 15pin Żeński
Maks. liczba urządzeń	16
Hot Swap	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne	Mac OS
Waga	5.18
Akcesoria w zestawie	Przełącznik KVM over IP KN2116VB Przewód zasilający Zestaw montażowy rack Lok-U- Plug Narzędzie instalacyjne Lok-U- Plug Zestaw nóżek (4 sztuki) Skrócona instrukcja obsługi
Wymiary	43.36 x 41.21 x 4.40 cm
Rozdzielczość	1920 x 1200 (WUXGA)

Opis produktu

16-portowy przełącznik KVM over IP Cat 5 Multi-interface z 1 lokalnym/2 zdalnymi dostęпами

Przełącznik KVM over IP z serii KN zapewnia konsolę lokalną i zdalny dostęp przez IP, umożliwiając użytkownikom monitorowanie i dostęp do całego centrum danych za pośrednictwem sieci. Seria KN oferuje doskonałą rozdzielczość wideo FHD do 1920 x 1200, transmisje wirtualnych multimediów z podwójną prędkością, standardy bezpieczeństwa FIPS 140-2 na poziomie 1 dzięki wbudowanemu modułowi kryptograficznemu OpenSSL z certyfikatem FIPS 140-2. Wyposażona w dwie wbudowane karty sieciowe, seria KN została zbudowana w celu zapewnienia niezawodności i dostępności zdalnego dostępu do wszystkich serwerów. Do serii KN można uzyskać zdalny dostęp za pośrednictwem WinClient / JavaClient* na konsoli z oddzielnej lokalizacji w celu zarządzania i obsługi. ATEN udostępnia również aplikację na iOS - PadClient, której intuicyjny interfejs ułatwia łączenie się z przełącznikiem KVM over IP i sterowanie komputerami bezpośrednio z iPada użytkownika. Więcej informacji można znaleźć na stronie PadClient.

Ten przełącznik KVM zapewnia dostęp out-of-band z obsługą modemu zewnętrznego w celu rozwiązywania problemów na poziomie BIOS, gdy sieć jest niedostępna. Umożliwia administratorom IT zarządzanie urządzeniami sieciowymi (np. serwerem, pamięcią masową, routerem i przełącznikiem) w serwerowniach za pośrednictwem sieci do zarządzania, które są oddzielone od sieci głównej/produkcyjnej. Jeśli dostęp do urządzeń sieciowych za pośrednictwem sieci produkcyjnej jest utrudniony, administratorzy nadal mogą uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem przełącznika KVM. Przełącznik KVM oferuje kilka metod dostępu out-of-band takich jak bezpośrednie połączenie konsoli z komputera lokalnego, połączenie konsoli USB z laptopa, połączenie PSTN przez modem lub dedykowane połączenie sieci zarządzania przez port Ethernet (LAN).

Serię KN można zintegrować z oprogramowaniem do scentralizowanego zarządzania CC2000 firmy ATEN. CC2000 zapewnia lepsze wrażenia użytkownika i zaawansowaną użyteczność. Wykorzystując skonsolidowane dane, nawigację opartą na zadaniach i uproszczone menu, administratorzy mogą z łatwością uzyskiwać dostęp, konfigurować i zarządzać wszystkimi urządzeniami IT.

Seria KN jest kompatybilna ze stacją konsoli KVM over IP firmy ATEN - serią KA82. Seria KA82 to samodzielna konsola, która zastępuje komputer PC lub notebook, umożliwiając użytkownikom zdalny dostęp, monitorowanie i kontrolowanie wszystkich serwerów podłączonych do wielu serii KN firmy ATEN z nieprzeniknionym zabezpieczeniem przed zagrożeniami wirusowymi. Jest to szczególnie przydatne w środowiskach, w których komputer PC nie jest dozwolony. Ponadto seria KN współpracuje z systemami zdalnego zarządzania zasilaniem PDU ATEN z poziomu interfejsu użytkownika przełączników KVM over IP.

Dodatkowe, dostępne specjalnie dla serii KN funkcje to Message Board, tryb Panel Array, Mouse DynaSync oraz adapter ID. Przełączniki ATEN KVM over IP oszczędzają czas i pieniądze użytkowników, umożliwiając administratorom zarządzanie centrami danych z praktycznie dowolnego miejsca - minimalizując koszty podróży i MTTR (średni czas naprawy), zapewniając najwyższą dostępność usług centrum danych.

Uwaga: Zalecamy korzystanie z aplikacji WinClient lub JavaClient w celu zapewnienia bardziej niezawodnego zarządzania i kontroli. Wydajność i wykorzystanie mogą się różnić w zależności od konfiguracji sprzętowej użytkownika. Wymagane jest minimum 8 GB pamięci RAM, dwurdzeniowy procesor i karta graficzna obsługująca OpenGL. Należy również upewnić się, że przeglądarka jest w najnowszej wersji.