Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:34

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-16xgbe-2xsfp-crs318-16p-2s-out-p-264997.html



Przełącznik 16xGbE 2xSFP+ CRS318-16P-2S+OUT

Cena brutto	**1 062,99 zł**
Cena netto	**864,22 zł**
Numer katalogowy	**NUMKKSZ16POE00A**
Kod producenta	**CRS318-16P-2S+OUT**
Kod EAN	**4752224002174**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Gwarancja	**12 mc.**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**2**
Liczba portów SFP	**Brak**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**16**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**200000**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Pobór mocy	**316**
Zasilanie	**Liczba wejść DC: 2 (gniazdo DC) Wejście DC jack (napięcie): 18-30V / 48-57V Maksymalny pobór mocy: 316 W Maksymalny pobór mocy bez załączników: 16 W**
Wymiary	**303 x 212 x 78 mm**
Pozostałe parametry	**Architektura: 32-bitowe ARM Procesor: 98DX226S Liczba rdzeni procesora: 1 Częstotliwość nominalna procesora: 800 MHz**

Licencja RouterOS: 5 System operacyjny: RouterOS/SwitchOS Rozmiar pamięci RAM: 256 MB Rozmiar pamięci: 16 MB Typ pamięci: Flash Testowana

Opis produktu

Zasilanie kilku punktów dostępowych lub kamer IP i kilku łączy nadrzędnych na wieży nigdy nie było łatwiejsze. NetPower 16P ma 16 portów Gigabit Ethernet z wyjściem PoE i dwa porty SFP+ dla uplinków światłowodowych 10G.

Jego solidna i kompaktowa obudowa zewnętrzna umożliwia montaż przełącznika w każdym środowisku od wilgotnych strychów i szybów po wieże, maszty i słupy. NetPower 16P ma nieblokującą przepustowość 36 Gb/s, zdolność przełączania 72 Gb/s i szybkość przekazywania 53,6 Mp/s.

Samo urządzenie nie posiada wbudowanego konwertera napięcia. Potrzebujesz zasilacza 24 V, aby mieć wyjście PoE 24 V i/lub zasilacza 48 V, aby mieć wyjście PoE 48 V (IEEE 802.3 at/af). Zasilacz nie jest dołączony do produktu. Możesz używać preferowanej opcji zasilania, takiej jak akumulator itp. Kompatybilny również z zasilaczami MikroTik 24HPOW, 48POW i 48V2A96W.