Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 11:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-20sfp-4-sfp-crs328-4c-20s-4s-rm-p-264980.html

Przełącznik 20SFP 4 SFP+ CRS328-4C-20S-4S+RM



Cena brutto	**1 723,99 zł**
Cena netto	**1 401,62 zł**
Numer katalogowy	**NUMKKSS2400002A**
Kod producenta	**CRS328-4C-20S-4S+RM**
Kod EAN	**4752224002242**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**Brak**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**200000**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**43**
Wymiary	**443 x 194 x 44 mm**
Pozostałe parametry	**Architektura: 32-bitowe ARM Procesor: 98DX3236 Liczba rdzeni procesora: 1 Częstotliwość nominalna procesora: 800 MHz Licencja RouterOS: 5 System operacyjny: RouterOS/SwitchOS Rozmiar pamięci RAM: 512 MB Rozmiar pamięci: 16 MB Typ pamięci: FLASH Testowana**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Gwarancja	**12 mc.**
Rozmiar ramki Jumbo	**10218**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**4**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**95.2**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**4**
Liczba portów SFP	**20**
Liczba portów 10Gb	**Brak**

Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Port konsoli	**Tak**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**128**

Opis produktu

CRS328-4C-20S-4S+RM to 28 niezależnych przełączników z grupą combo. To urządzenie ma dwadzieścia portów SFP, cztery porty SFP+ dla modułów 10G i cztery porty combo, gdzie możesz wybrać użycie portów SFP lub RJ45 z grupy combo. Te porty można również wybrać programowo, więc jeśli podłączyłeś wszystkie osiem kabli, możesz użyć skryptów, aby zdecydować, które cztery porty combo będą aktywne.

Urządzenie jest dostarczane w obudowie rackowej 1U z dwoma zasilaczami 100-240 V z funkcją przełączania awaryjnego. Port konsoli RJ45 jest dostępny do zarządzania i debugowania, a przycisk trybu może być dostosowany do wykonywania dowolnych poleceń RouterOS.

Urządzenie posiada funkcję Dual boot, która pozwala na wybór pomiędzy dwoma systemami operacyjnymi - RouterOS lub SwOS.