Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:37

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-24xgbe-2-xsfp-crs326-24g-2s-rm-mx-p-264999.html



Przełącznik 24xGbE 2 xSFP+CRS326-24G-2S+RM-MX

Cena brutto	**812,99 zł**
Cena netto	**660,97 zł**
Numer katalogowy	**NUMKKSZ2400001A**
Kod producenta	**CRS326-24G-2S+RM**
Kod EAN	**4752224002198**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Gwarancja	**12 mc.**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**2**
Liczba portów SFP	**Brak**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Warstwa przełączania (switche)	**L3**
Port konsoli	**Tak**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**24**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**200000**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**24**
Zasilanie	**Liczba wejść DC: 2 (gniazdo DC, PoE-IN) Napięcie wejściowe gniazda DC: 10-30 V Maksymalny pobór mocy: 24 W FAN count: Passive PoE in: Passive PoE Napięcie wejściowe PoE: 10-30 V**

Wymiary	**443 x 144 x 44 mm**
Pozostałe parametry	**Architektura: 32-bitowe ARM Procesor: 98DX3236 Liczba rdzeni procesora: 1 Częstotliwość nominalna procesora: 800 MHz Licencja RouterOS: 5 System operacyjny: RouterOS / SwitchOS Rozmiar pamięci RAM: 512 MB Rozmiar pamięci: 16 MB Typ pamięci: FLASH Testowan**

Opis produktu

Zasilany przez SwOS/RouterOS 24-portowy przełącznik Gigabit Ethernet z dwoma portami SFP+, łączność okablowania z kilkoma nowymi funkcjami przełączania!

Posiada funkcję podwójnego rozruchu, która pozwala wybrać preferowany system operacyjny, RouterOS lub SwOS. Jeśli wolisz mieć uproszczony system operacyjny z przełącznikami i bardziej specyficznymi funkcjami, użyj SwOS. Jeśli jesteś przyzwyczajony do Winbox i chciałbyś mieć możliwość korzystania z routingu i innych funkcji warstwy 3 na niektórych portach w swoim CRS, uruchom i używaj RouterOS. Możesz wybrać żądany system operacyjny z RouterOS, z SwOS lub z ustawień programu ładującego RouterBOOT.

Zapewnia wszystkie podstawowe funkcje przełącznika zarządzanego, a także więcej: umożliwia zarządzanie przekazywaniem między portami, stosowanie filtru MAC, konfigurowanie sieci VLAN, dublowanie ruchu, stosowanie ograniczeń przepustowości, a nawet dostosowywanie niektórych pól nagłówka MAC i IP. Klatka SFP obsługuje zarówno moduły 1,25 Gb SFP, jak i 10 Gb SFP+.