

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-24xgbe-2xsfp-crs326-24g-2s-in-p-264998.html>

Przełącznik 24xGbE 2xSFP+ CRS326-24G-2S+IN



Cena brutto	699,99 zł
Cena netto	569,10 zł
Numer katalogowy	NUMKKSZ2400000A
Kod producenta	CRS326-24G-2S+IN
Kod EAN	4752224006462
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	200000
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Pobór mocy	21
Zasilanie	Liczba wejść DC: 2 (gniazdo DC, PoE-IN) Napięcie wejściowe gniazda DC: 10-30 V Maksymalny pobór mocy: 21 W FAN count: Passive PoE in: Passive PoE Napięcie wejściowe PoE: 10-30 V
Wymiary	285 x 144 x 44 mm
Pozostałe parametry	Architektura: 32-bitowe ARM Procesor: 98DX3236 Liczba rdzeni procesora: 1 Częstotliwość nominalna procesora: 800 MHz Licencja RouterOS: 5 System operacyjny: RouterOS / SwitchOS Rozmiar pamięci RAM: 512 MB Rozmiar pamięci: 16 MB Typ pamięci: FLASH Testowan
Uwaga	CE+WEEE
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Gwarancja	12 mc.
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów SFP+	2
Liczba portów SFP	Brak
Liczba portów 10Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16

	portów)
Wentylator (switche)	Nie
Warstwa przełączania (switche)	L2
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	24

Opis produktu

Konfiguracja sieci domowej nie musi być kompromisem. Ten kompaktowy i cichy przełącznik zawiera kilka poważnych funkcji klasy serwerowni: parę klatek 10G SFP+, 512 MB pamięci RAM, 24 porty Gigabit Ethernet i wystarczającą ilość wbudowanego procesora, który poradzi sobie z podstawowymi potrzebami użytkowników domowych, takimi firewall, NAT i nawet niektóre VPN.

Podobnie jak wiele innych przełączników MikroTik, CRS326-24G-2S+IN oferuje opcję podwójnego rozruchu, która pozwala na użycie lekkiego SwOS lub zaawansowanego RouterOS. Kompaktowa i cicha obudowa na biurko bez wentylatora sprawia, że ten przełącznik jest idealnym dodatkiem do najlepszych domowych konfiguracji. I jest bardzo łatwy w transporcie! Ten mały przełącznik ma całą moc i funkcje swojego większego analogu do montażu w racku CRS326-24G-2S+RM, nic nie zostało usunięte!

CRS326-24G-2S+IN zapewnia wszystkie podstawowe funkcje przełącznika zarządzanego, a nawet więcej: przekazywanie między portami, filtrowanie adresów MAC, konfigurację VLAN, dublowanie ruchu, ograniczanie przepustowości, a nawet dostosowywanie niektórych pól nagłówka MAC i IP. Klatka SFP+ obsługuje zarówno moduły 1.25G SFP, jak i 10G SFP+.