Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-24xgbe-4xsfp-crs328-24p-4s-rm-p-264982.html

Przełącznik 24xGbE 4xSFP+ CRS328-24P-4S+RM



Cena brutto	**2 110,99 zł**
Cena netto	**1 716,25 zł**
Numer katalogowy	**NUMKKSS24POE00A**
Kod producenta	**CRS328-24P-4S+RM**
Kod EAN	**4752224002228**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**92.5**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**4**
Liczba portów SFP	**Brak**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L3**
Port konsoli	**Tak**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**128**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**24**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**200000**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**494**
Wymiary	**443 x 300 x 44 mm**
Pozostałe parametry	**Architektura: 32-bitowe ARM Procesor: 98DX3236 Liczba rdzeni procesora: 1 Częstotliwość nominalna procesora: 800 MHz Licencja RouterOS: 5 System operacyjny: RouterOS / SwitchOS Rozmiar pamięci RAM: 512 MB Rozmiar pamięci: 16 MB Typ pamięci: FLASH Testowan**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**

Gwarancja	**12 mc.**
Rozmiar ramki Jumbo	**10218**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**

Opis produktu

CRS328-24P-4S+RM to 28 niezależnych przełączników, posiada 24 porty Gigabit Ethernet, które oferują różne opcje zasilania: pasywne PoE, niskonapięciowe PoE, 802.3af/at (Typ 1 PoE / Typ 2 PoE+) z automatycznym wykrywaniem. PoE-Out jest przekazywane przez piny trybu B (4,5+)(7,8-). Cztery porty SFP+ zapewniają opcje łączności do 10 Gb/s za pośrednictwem światłowodów lub modułów Ethernet (brak w zestawie).

CRS328-24P-4S+RM jest dostarczany w obudowie rack 1U z wbudowanym zasilaczem 100-240 V AC 500 W. Urządzenie pobiera do 44 W, pozostawiając gwarantowane 450 W (3x150 W na każde 8 portów Ethernet) do zasilania urządzeń PoE. Każdy port może zapewnić do 30 W mocy przy dowolnej wybranej opcji mocy wyjściowej.

Urządzenie posiada funkcję Dual boot, która pozwala na wybór pomiędzy dwoma systemami operacyjnymi - RouterOS lub SwOS. Jeśli wolisz mieć uproszczony system operacyjny z funkcjami tylko dla przełączników, użyj SwOS. Jeśli chcesz mieć możliwość korzystania z routingu i innych funkcji warstwy 3 w swoim CRS, użyj RouterOS. Możesz wybrać żądany system operacyjny z RouterOS, z SwOS lub z ustawień programu ładującego RouterBOOT. Cały zestaw funkcji ma rewolucyjną cenę, zapewniając najlepszy stosunek ceny do wydajności na rynku.