Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-48-portowy-ge-poe-smart-w-10g-sfp-p-392826.html

Przełącznik 48-portowy GE POE++ SMART W/10G SFP+



Cena brutto	**6 348,99 zł**
Cena netto	**5 161,78 zł**
Numer katalogowy	**NUNTGSZ48POE003**
Kod producenta	**GS752TXUP-300EUS**
Kod EAN	**606449173475**
Liczba portów QSFP	**Brak**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Liczba portów 100Gb	**Brak**
Wentylator (switche)	**Tak**
Liczba portów 25Gb	**Brak**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Liczba portów 1G/2.5G/5G/10G	**Brak**
Port konsoli	**Nie**
Uwaga	**CE+WEEE**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Liczba portów PoE++	**16**
Przepustowość (switche Gbps)	**176**
Liczba portów QSFP28	**Brak**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**48**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**191643**
Liczba portów SFP28	**Brak**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**47**
Certyfikaty	**CE, FCC Class A, RCM, ICES Class A, VCCI, KC, BSMI, UKCA**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE+ IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3ad Trunking (LACP) IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3x Full-Duplex Flow**

Bezpieczeństwo	**Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa: Uwierzytelnianie 802.1X (EAP) Zabezpieczenie portów poprzez blokowanie adresów MAC Filtrowanie ACL umożliwiające zezwalanie lub blokowanie ruchu na podstawie adresów MAC i IP**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: 0° do 50°C Wilgotność: maksymalnie 90% wilgotności względnej (RH), bez kondensacji**
Waga	**4.79**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Rozmiar ramki Jumbo	**10**
Wymiary	**440 x 316 x 43.2 mm**
QoS	**Zaawansowane funkcje QoS (Quality of Service): Priorytetyzacja oparta na porcie lub standardzie 802.1p Priorytetyzacja warstwy 3 (DSCP) Ograniczanie przepustowości na poziomie portu (ruch przychodzący i wychodzący) Zaawansowane mechanizmy sterowania zapew**
Bufor pamięci (switche)	**1.5**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**130.94**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**

Opis produktu

48-portowy inteligentny przełącznik PoE+ Gigabit Ethernet z opcjonalnym zarządzaniem zdalnym/chmurowym i 4 portami SFP+ (380W)

- Autonomiczny przełącznik Smart Switch przeznaczony do sieci konwergentnych, dużych lub małych. Roczna subskrypcja Insight.
- Rozwiązanie Total Network Solution pomaga w pełni wykorzystać możliwości sieci

- Łatwe wdrażanie, zarządzanie i monitorowanie zarządzanych przez Netgear insight routerów, przełączników i punktów dostępu z jednego okienka.

NETGEAR Insight ZDALNE ZARZĄDZANIE
Zarządzaj lokalnie lub zdalnie za pośrednictwem chmury, aby uzyskać prostą, ale potężną kontrolę nad siecią w dowolnym miejscu i czasie. W zestawie znajduje się 1-letnia subskrypcja.