Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-48p-ge-smart-sw-th-w-10g-sfp-p-379301.html



Przełącznik 48P GE SMART SW TH W/10G SFP+

Cena brutto	**2 854,99 zł**
Cena netto	**2 321,13 zł**
Numer katalogowy	**NUNTGSZ48000004**
Kod producenta	**GS752TX-300EUS**
Kod EAN	**606449173253**
Liczba portów SFP	**Brak**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**176**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**Brak**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**346910**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Zarządzanie w chmurze/zdalne: Tak Aplikacja mobilna Insight i portal Insight Cloud: Tak Wykrywanie uPnP: Tak Interfejs wiersza poleceń Lite (CLI): Tak (patrz podręcznik Lite CLI na stronie pomocy technicznej NETGEAR dla danego modelu przełącznika) Monitor**
Pobór mocy	**43**
Certyfikaty	**CE FCC Class A RCM ICES Class A VCCI KC BSMI UKCA**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE+ IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3ad Trunking (LACP) IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control**

Wymagania środowiskowe	**Praca Temperatura pracy: od 0°C do 50°C Wilgotność: maksymalna wilgotność względna (RH) 90%, bez kondensacji Wysokość: maksymalnie 3000 m n.p.m. Przechowywanie Temperatura przechowywania: od 20°C do 70°C Wilgotność (względna): maksymalna wilgotność wzglę**
Waga	**3.53**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Akcesoria w zestawie	**NETGEAR GS752TXv3 z systemem zarządzania Insight Cloud Przewód zasilający DC Zestaw do montażu w szafie rack Instrukcja instalacji**
Rozmiar ramki Jumbo	**10**
Wymiary	**440 x 257 x 43.2 mm**
QoS	**Ograniczanie przepustowości na podstawie portów: Tak (przychodzące i wychodzące) QoS na podstawie portów: Tak Obsługa pól IPv6: Tak QoS DiffServ: Tak (przychodzące) COS IEEE 802.1p: Tak Adres MAC i adres IP docelowy: Tak DSCP IPv4 i v6: Tak ToS IPv4 i IPv**
Bufor pamięci (switche)	**1.5**
Liczba portów 25Gb	**Brak**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**130.94**
Liczba portów 10/100 Mbps	**48**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**4**

Opis produktu

Jako wiodący dostawca sprzętu sieciowego dla firm, NETGEAR rozumie, jak ważne jest zapewnienie szerokiego wyboru liczby portów PoE i budżetów mocy, które można dostosować do potrzeb firmy, niezależnie od tego, czy działa ona w branży hotelarskiej, gastronomicznej, edukacyjnej czy handlowej. Przełączniki Gigabit Ethernet z 4 portami SFP+ dołączają do rodziny inteligentnych przełączników NETGEAR z chmurą, oferując pełną obsługę 24 i 48 portów PoE+ i PoE++ dla organizacji wdrażających urządzenia PoE o dużej gęstości i wymagających wydajnego połączenia między dostępem a agregacją. Organizacje, które kupują infrastrukturę na długi czas i chcą zabezpieczyć się na nieprzewidziane okoliczności, mogą teraz wybrać przełącznik z budżetem mocy PoE wynoszącym 190 W i 420 W dla wersji 24-portowej lub 380 W i 640 W dla wersji

48-portowej, zapewniając większą rezerwę mocy.

Kontrola prędkości wentylatora w oparciu o temperaturę i obciążenie łączy precyzyjny monitoring z minimalizacją hałasu akustycznego systemu: modele 24-portowe umożliwiają cichą pracę w szafie rack z maksymalnym poziomem hałasu 30,5 dBA, nawet przy pełnej mocy PoE, ruchu na wszystkich portach i temperaturze otoczenia 25°C . Zgodnie z tymi samymi pomiarami, modele 52-portowe charakteryzują się poziomem hałasu nie większym niż 37,3 dBA.