

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-48sfp28-12qsfp28-sn3420m-nvidia-s2t77a-p-372965.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Przełącznik 48SFP28 12QSFP28 SN3420M NVIDIA S2T77A

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                   | <b>54 424,99 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cena netto                    | <b>44 247,96 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Numer katalogowy              | <b>NSHPESASFP00000</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kod producenta                | <b>S2T77A</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Waga                          | <b>8.5</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wymiary                       | <b>44 x 438 x 464.6 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pozostałe parametry           | <b>Wydajność energetyczna: 80 Plus Gold Obsługiwane NOS: NVIDIA Cumulus Linux Pamięć systemowa: 8 GB Pamięć SSD: 32 GB Bufor pakietów: 42 MB Port zarządzania 1GbE: 1 RJ45 Port szeregowy: 1 RJ45 Port USB: 1 USB 3.0 typu A Przepływ powietrza: Power-to-Connecto</b> |
| Liczba portów 100Gb           | <b>12</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Liczba portów 25Gb            | <b>48</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Uwaga                         | <b>CE+WEEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Liczba portów QSFP28          | <b>12</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Liczba portów SFP28           | <b>48</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gwarancja                     | <b>36 mc.</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Obsługa ramek Jumbo           | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Prędkość przekazywania (Mpps) | <b>3580</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Możliwość łączenia w stos     | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zasilacz (switche)            | <b>Wewnętrzny</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wentylator (switche)          | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tryb przekazywania            | <b>Cut-through</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Przepustowość (switche Gbps)  | <b>4.8</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Architektura sieci (switche)  | <b>GigabitEthernet</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Typ obudowy                   | <b>Rack (Switche/UPS)</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pobór mocy                    | <b>202</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zasilanie                     | <b>Zasilacz: 2 (1+1 redundant)</b>                                                                                                                                                                                                                                     |

### Opis produktu

**Przełącznik HPE 25GbE 48SFP28 12QSFP28 SN3420M z przepływem powietrza Power to Connector Airflow i**

---

## systemem NVIDIA Cumulus

Jak zapewnić szybką, niezawodną i opłacalną łączność w centrum danych, przy przewidywalnej wydajności i ochronie inwestycji? Przełącznik HPE Storage Switch M-series SN3420M to idealne rozwiązanie dla nowoczesnych sieci serwerowych i pamięci masowej. Obsługuje prędkości portów: 1, 10, 25, 40, 50 i 100 GbE, zapewniając przewidywalną wydajność i zerową utratę pakietów przy pełnej przepustowości na każdym porcie, niezależnie od rozmiaru pakietu. Udoskonalony pod kątem zastosowań pamięci masowej i zaprojektowany z myślą o efektywności, oferuje wydajność klasy korporacyjnej przy atrakcyjnym koszcie i doskonałym zwrocie z inwestycji (ROI). Sieci oparte na przełączniku HPE Storage Switch M-series SN3420M są szybkie, niezawodne, skalowalne, a jednocześnie ekonomiczne i łatwe w zarządzaniu. Obsługuje zarówno pamięć podstawową, jak i zapasową, zapewniając sprawiedliwą, szybką i niskolatencyjną łączność nawet przy dużym obciążeniu lub mieszanych prędkościach portów. Czyni to ten przełącznik idealnym rozwiązaniem dla środowisk takich jak: infrastruktura pamięci masowej (storage), infrastruktura hiperkonwergentna (HCI), usługi finansowe, przemysł medialny i rozrywkowy.