Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:24

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-7-portow-5x1ge-2x2-5ge-dms-107-e-p-398824.html

Przełącznik 7 portów 5x1GE 2x2.5GE DMS-107/E



Cena brutto	**412,99 zł**
Cena netto	**335,76 zł**
Numer katalogowy	**NUDLISW8PDMS107**
Kod producenta	**DMS-107/E**
Kod EAN	**790069470240**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**20**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**5**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**944277.78**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Pobór mocy	**3.37**
Certyfikaty	**Safety: LVD, BSMI EMI/EMC: CE Class B, RCM Class B, FCC Class B, VCCI Class B, IC Class B, BSMI Class B**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T IEEE 802.3x Flow Control1 IEEE 802.1p QoS2 IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: od 0 do 40°C Temperatura przechowywania: od -10 do 70°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% wilgotności względnej Wilgotność przechowywania: od 5% do 90% wilgotności względnej**
Zasilanie	**12 V/0.5 A**
Waga	**295.2**
Wymiary	**145 x 82 x 28 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**2**
Gwarancja	**60 mc.**
Obsługa ramek Jumbo	**Nie**

Bufor pakietów	**2**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**2000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**14.88**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**

Opis produktu

7-portowy przełącznik desktopowy 2,5G Multi-Gigabit DMS-107

- 5 x portów Gigabit Ethernet
- 2 x porty 2.5Gbps Ethernet
- Wytrzymała, metalowa obudowa
- Energooszczędny, bez wentylatora
- Obsługa QoS na portach Gigabit
- Idealny do Wi-Fi 6

Doświadcz prędkości Multi-Gigabit Ethernet
DMS-107 to niezarządzalny przełącznik typu plug & play, który zapewnia ultraszybkie połączenia z rdzeniem sieci lub serwerem NAS. Pozwala w kilka chwil podłączyć wiele urządzeń i udostępniać połączenie internetowe, pliki, muzykę czy wideo w domowej lub małej biurowej sieci.

Ethernet 2,5 Gigabitowy
Oszczędzaj czas podczas przesyłania dużych plików i zwiększ efektywność współdzielenia zasobów.

Bezproblemowa sieć Multi-Gigabit
Łatwa rozbudowa lub modernizacja sieci domowej czy małego biura.

Kompaktowa metalowa obudowa
Solidna, trwała konstrukcja z pasywnym chłodzeniem zapewniającym cichą pracę.

Energooszczędna konstrukcja
Automatyczne funkcje oszczędzania energii zmniejszają zużycie prądu.

Stworzony z myślą o Wi-Fi 6
Dzięki portom Multi-Gigabit przełącznik zapewnia maksymalną wydajność i przepustowość idealnie sprawdzi się z nowoczesnymi urządzeniami Wi-Fi 6, komputerami gamingowymi i stacjami roboczymi. Eliminuje wąskie gardła przy połączeniu z punktami dostępowymi Wi-Fi 6, pozwalając w pełni wykorzystać ich możliwości.

Inteligentna optymalizacja ruchu
Dwa porty 2.5Gbps zapewniają szybki transfer między serwerami, komputerami i pamięciami NAS. Obsługa QoS (802.1p) na portach Gigabit umożliwia priorytetyzację ruchu - dla płynnego przesyłania strumieniowego wideo, bezproblemowych rozmów głosowych i wideo.

Po prostu podłącz i korzystaj
DMS-107 to urządzenie typu plug & play - nie wymaga żadnej konfiguracji. Wystarczy podłączyć przełącznik, aby natychmiast cieszyć się działającą siecią z dostępem do internetu.

Stworzony do pracy, zaprojektowany na lata
DMS-107 został zaprojektowany z myślą o cichej, niezawodnej i energooszczędnej pracy. Konstrukcja bez wentylatora eliminuje jeden z najczęstszych punktów awarii, obniża zużycie energii i zapewnia bezgłośne działanie. Kompaktowa, metalowa obudowa zwiększa odporność urządzenia na temperaturę, skutecznie odprowadzając ciepło i chroniąc komponenty wewnętrzne przed przegrzaniem.

Energooszczędność w praktyce

Dzięki połączeniu metalowej obudowy i bezwentylatorowej konstrukcji, przełącznik może pracować w niemal dowolnym miejscu cicho i bez zakłóceń. DMS-107 automatycznie ogranicza pobór energii na portach nieaktywnych lub odłączonych, wspierając standard IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet.