Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-8xgbe-4-xsfp-poe-crs112-8p-4s-in-p-264995.html



Przełącznik 8xGbE 4 xSFP PoE CRS112-8P-4S-IN

Cena brutto	**829,99 zł**
Cena netto	**674,79 zł**
Numer katalogowy	**NUMKKSS8PPOE00A**
Kod producenta	**CRS112-8P-4S-IN**
Kod EAN	**4752224002105**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**17.8**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**4**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Port konsoli	**Tak**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**24**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**8**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**200000**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**160**
Zasilanie	**Liczba wejść DC: 2 (gniazdo DC) Napięcie wejściowe gniazda DC: 18-28 V / 48-57 V Maksymalny pobór mocy: 160 W Maksymalny pobór mocy bez załączników: 10 W**
Wymiary	**200 x 142 x 44 mm**
Pozostałe parametry	**Architektura: MIPSBE Procesor: QCA8511 Liczba rdzeni procesora: 1 Częstotliwość nominalna procesora: 400 MHz Licencja RouterOS: 5 System operacyjny: RouterOS Rozmiar pamięci RAM: 128 MB Rozmiar pamięci: 16 MB Typ pamięci: FLASH Testowana temperatura otocz**

Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Gwarancja	**12 mc.**
Rozmiar ramki Jumbo	**9204**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**

Opis produktu

CRS112-8P-4S-IN to przełącznik PoE z ośmioma gigabitowymi portami RJ45, który oferuje różne opcje mocy wyjściowej: automatyczne wykrywanie 802.3af/at PoE/PoE+ i pasywne PoE, a cztery porty SFP zapewniają opcje łączności światłowodowej do obsługi uplinków do 1 Gb/s.

CRS112-8P-4S-IN jest wyposażony w 12 niezależnych portów przełączających. W zestawie znajduje się już zasilacz 28 V 3,4 A. Z tyłu obudowy znajduje się dodatkowe gniazdo DC obsługujące zasilanie 48-57 V (brak w zestawie, można dokupić osobno - kody produktów 48POW (1,46A 70W) i 48V2A96W (2A 96W)).

CRS112-8P-4S-IN może zasilać urządzenia 802.3af/at, jeśli używane jest wejście 48-57V DC (urządzenie automatycznie wykryje i zapewni prawidłowe zasilanie urządzeń). Maksymalny prąd wynosi 1 A na port, jeśli napięcie wejściowe wynosi 18-28 V, 450 mA, jeśli 48-57 V. Całkowity limit to 2,8 A przy 24 V i 1,4 A przy 48-57 V. PoE-Out przechodzi przez piny B 4,5 (+) i 7,8 (-)