Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:37

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-8xsfp-1xgbe-crs309-1g-8s-in-p-264994.html

# Przełącznik 8xSFP+ 1xGbE CRS309-1G-8S+IN



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 035,99 zł** |
| Cena netto | **842,27 zł** |
| Numer katalogowy | **NUMKKSS8P00003A** |
| Kod producenta | **CRS309-1G-8S+IN** |
| Kod EAN | **4752224002143** |
| Pozostałe parametry | **Architektura: 32-bitowe ARM Procesor: 98DX8208 Liczba rdzeni procesora: 2 Częstotliwość nominalna procesora: 800 MHz Licencja RouterOS: 5 System operacyjny: RouterOS/SwitchOS Rozmiar pamięci RAM: 512 MB Rozmiar pamięci: 16 MB Testowana temperatura otoczen** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps | **Brak** |
| Gwarancja | **12 mc.** |
| Liczba portów QSFP+ | **Brak** |
| Liczba portów PoE+ | **Brak** |
| Liczba portów COMBO | **Brak** |
| Liczba portów 10/100 Mbps | **Brak** |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+) | **Brak** |
| Liczba portów SFP+ | **8** |
| Liczba portów SFP | **Brak** |
| Liczba portów 10Gb | **Brak** |
| Zastosowanie (switche) | **Dom i małe biuro (do 16 portów)** |
| Port konsoli | **Tak** |
| Klasa przełącznika | **Zarządzalny** |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps | **1** |
| Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) | **200000** |
| Architektura sieci (switche) | **GigabitEthernet** |
| Typ obudowy | **Rack (Switche/UPS)** |
| Pobór mocy | **23** |
| Zasilanie | **Liczba wejść DC: 2 (gniazdo DC, PoE-IN) Napięcie wejściowe** |

| | |
|---|---|
| | **gniazda DC: 12-57 V Maksymalny pobór mocy: 23W Maksymalny pobór mocy bez załączników: 17W FAN count Passive PoE in 802.3af/at Napięcie wejściowe PoE: 18-57 V** |
| Wymiary | **272 x 191 x 44 mm** |

## Opis produktu

CRS309-1G-8S+ to bardzo kompaktowy, ale wydajny przełącznik sieciowy. Posiada osiem gniazd SFP+, z których każdy obsługuje moduły do 10 Gb/s, co daje całkowitą przepustowość przełączania 162 Gb/s i całkowitą nieblokującą przepustowość 81 Gb/s.

Urządzenie posiada również dwurdzeniowy procesor 800 MHz, 512 MB pamięci RAM, port zarządzania Ethernet z wejściem zasilania PoE, port szeregowy RS232, terminal uziemiający i jest zdolne do podwójnego rozruchu (wybierz preferowany system operacyjny, RouterOS lub SwOS) .