Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-aruba-2530-8-switch-j9783a-limited-lifetime-warranty-p-238397.html



Przełącznik ARUBA 2530-8 Switch J9783A - Limited Lifetime Warranty

Cena brutto	**1 703,99 zł**
Cena netto	**1 385,36 zł**
Numer katalogowy	**NUHPESZ8P000000**
Kod producenta	**J9783A**
Kod EAN	**886112459925**
VLAN	**- Zapewnia obsługę 512 sieci VLAN oraz 4094 identyfikatorów VLAN- Protokół rejestracji VLAN GARP: umożliwia automatyczne rozpoznawanie sieci VLAN i ich dynamiczne przypisywanie- Protokół Per-VLAN Spanning Tree Plus**
QoS	**- Obsługa priorytetów w ruchu sieciowym (IEEE 802.1p)- Klasyfikacja ruchu w czasie rzeczywistym- Obsługa ośmiu poziomów priorytetów- WYkorzystanie WDRR oraz SP- Umożliwia regulowanie ruchu przez określenie portu oraz poz. priorytetu- Możliwość regulowania**
Funkcje L2	**- VLAN- Obsługa ramek Jumbo- 16000 adresów MAC- GARP VLAN- PVST+**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów COMBO	**2**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**4100**
Liczba portów 10/100 Mbps	**8**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Port konsoli	**Tak**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**5.6**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**- IMC - Centrum inteligentnego zarządzania- Interfejs wiersza poleceń (CLI)- Przeglądarka**

	internetowa- Menu konfiguracyjne- Zarządzanie pozapasmowe (port szeregowy RS-232C lub MicroUSB)- IEEE 802.3 Ethernet MIB- Reapeater MIB- Interfejs Ethernet MIB
Pobór mocy	**4.5**
Obsługiwane protokoły i standardy	**- IEEE 802.1D MAC Bridges- IEEE 802.1p Priority- IEEE 802.1Q VLANs- IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees- IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree- IEEE 802.3 Type 10BASE-T- IEEE 802.3ab 1000BASE-T- IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol**
Bezpieczeństwo	**- IEEE 802.1X Port Based Network Access Control- RFC 1492 TACACS+- RFC 2138 RADIUS Authentication- RFC 2866 RADIUS Accounting- Secure Sockets Layer (SSL)**
Zasilanie	**- 100-127/200-240V AC- Maksymalny pobór energii: 7.2W**
Waga	**0.82**
Wymiary	**- 25,4 x 15,95 x 4,45 cm**
Pozostałe parametry	**- Procesor: ARM9E 800 MHz; 128 MB Flash; pojemność bufora pakietów: 1,5 MB dynamicznie alokowanej pamięci; 256 MB DDR3 DIMM- Opóźnienie 100 Mb: - Zakres temperatury podczas eksploatacji: Od 0 do 45°C- Emisja ciepła: 25 BTU/h- 2 porty Combo: mogą być używa**

Opis produktu

Przełącznik ARUBA 2530-8

Przełącznik brzegowy HP 2530 zapewnia ekonomiczną, niezawodną, bezpieczną i łatwą w obsłudze łączność w sieciach firmowych. Zaprojektowany z myślą o podstawowych lub średnich sieciach korporacyjnych oferuje kompletne funkcje warstwy 2.